



GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Научете
повече

ЗАВАРЪЧНИ БОТУШИ С МНОГО ФУНКЦИИ

Издръжливи и удобни средно-високи заваръчни боти, сертифицирани в съответствие с EN 20349-2, с подплата Thinsulate™ за допълнителна топлинна изолация. Специално обработената кожа с топлоустойчиви нишки от параарамид в шевовите осигурява максимална работна граница на топлина от 400°C/752°C за 30 минути. Свалящата се стелка е има усъвършенствано ударопоглъщане с две защитни зони PORON® XRD®, а устойчивата на масло и топлина нитрилна външна подметка означава отлично сцепление. Алуминиево бомбе JALAS® и стоманена вложка против пирони спомагат за предотвратяване на наранявания.

СВОЙСТВА

- Отлична удароустойчивост
- Най-високо ниво на защита
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подсилване на палеца ProNose
- Дишаща стелка
- Две зони поглъщащи шока
- Топлоизолация Thinsulate™
- Уширен модел
- KEVLAR® нишка в шевовите за устойчивост при кратко излагане на топлинен източник до 427 °C (макс. ограничение при работа) и по-дълго излагане на топлинен източник до 204 °C (постоянно ограничение при работа)
- Топлоустойчивост в горната част
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Подплатена височина на обувката
- Каишка за издърпване
- ESD (електростатичен разряд)
- Воден репелент



Thinsulate
INSULATION

ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, целогодишна употреба, топли повърхности, среда с риск от проникване през подметката, мръсна среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Високотемпературна обработка, металообработване, обработка на метални листове, заваряване

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Металообработка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Стомана

РАЗМЕР Широки

КОЛЕКЦИЯ Gran Premio

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Кожа с PU покритие

МАТЕРИАЛ PRONOSE PU

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер, Thinsulate™

СТЕЛКА JALAS 8103 FX2 Pro-X

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна проводима нишка, Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук

ЗАКОПЧАВАНЕ Лента за закопчаване

ЦВЯТ Черно

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.34 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост
на външната
подметка



Подсилване на
палеца ProNose



Метална защита от
прободане



Уширен модел



Топлоустойчивост
на подметката



Воден репелент



Система за поемане
на удари Ergothan



Топлоустойчивост в
горната част



Антистатични
свойства



Специфична
информация

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com