



GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Sužinokite
daugiau

SUVIRINTOJO BATAI SU DAUGYBE SAVYBIŲ

Patvarūs ir patogūs pagal EN 20349-2 sertifikuoti suvirintojo batai iki kulkšnies su „Thinsulate™“ pamušalu, užtikrinančiu papildomą termoizoliacijos sluoksnį. Specialiai apdorota oda su karščiui atspariais paraaramido siūlais užtikrina 400 °C / 752 °F maksimalią ribinę temperatūrą 30 minučių. Išimamas vidpadis pasižymi pažangiomis amortizuojančiomis savybėmis, turi dvi apsaugines PORON® XRD® zonas, o alyvai ir karščiui atsparus nitrilo išorinis pado sluoksnis užtikrina puikų sukibimą. JALAS® aliuminio pirštų apsauga ir plieninis nuo vinių apsaugantis įdėklas padeda išvengti sužeidimų.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglundą
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Besiventiliuojantis vidpadis
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- ESD
- „Thinsulate™“ karščio izoliacija
- Platūs
- KEVLAR® siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra)
- Karščiui atsparus viršus
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Paminkštintas aulės
- Traukimo kilpelės
- Vandeniui atsparūs



Thinsulate™
INSULATION

APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Darbas su karščiu, metalo darbai, darbas su metalo lakštais, virinimas

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Metų gamyba

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Ilgaauliai / aulinukai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plienas

PRITAIKYMAS Platus

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, Thinsulate™

VIDPADIS JALAS 8103 FX2 Pro-X

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

UŽSEGIMAS Lipukas

SPALVA Juodos

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.34 kg

ATITIKTIS



ASTM F2413-18
M/I/C
PR



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

FUNKCIJOS



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



„ProNose“ bato priekio sutvirtinimas



Apsauga nuo vinių iš plieno



Platus



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



ESD



Karščiui atsparus viršus



Turi antistatinių savybių

DYDIS	ART. NR.	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com