



jalas® SPOC 5312

EN ISO 20347:2022 01, SR, FO ASTM F2892-18 SD 35



Conozca más

ULTRA-LIGERO Y SUAVE, CON MATERIALES SOSTENIBLES

Un zapato excepcionalmente cómodo, con diseño tipo calcetín y sin cordones. La parte superior está tejida en un material ultra-ligero, unido sin costuras y muy transpirable, lo que garantiza un intenso alivio, especialmente en ambientes cálidos. El zapato ofrece sujeción al pie, al tiempo que mantiene el confort y la flexibilidad. Como ventaja añadida, se fabrica principalmente a partir de materiales reciclados con base biológica, lo que contribuye a la conservación de los recursos naturales.

PROPIEDADES

- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos
- Buen agarre
- Extremadamente ligero
- Muy transpirable

CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero
- Suela resistente a hidrocarburos
- Plantilla higiénica con ventilación
- Sin elementos metálicos
- Propiedades antiestáticas
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- ESD
- Presillas
- Suave
- Elástico



EVITA EL RIESGO DE

Antiestático, deslizamiento

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para interior, entornos de oficina, calzado requerido sin elementos metálicos, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos limpios, entornos cálidos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Cuidados, limpieza, asistencia sanitaria, trabajos en hoteles y restaurantes, trabajos en cocinas, trabajos en laboratorio, trabajos de oficina, servicio, trabajo en tienda

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Life science and electronics, horeca, service, retail

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de trabajo, Mocasines

AJUSTE Regular

COLECCIÓN SpOc

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Textil tejido

PLANTILLA JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA EVA

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

COLOR Negro

PESO NETO (TALLA 42) 0.53 kg

CONFORMIDAD

EN ISO 20347:2022
01, SR, FO

ASTM F2892-18
SD 35

CARACTERÍSTICAS



Sistema de absorción de impactos Ergo



ESD



Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	5312-35	6408487507076
36	5312-36	6408487507083
37	5312-37	6408487507090
38	5312-38	6408487507106
39	5312-39	6408487507113
40	5312-40	6408487507120
41	5312-41	6408487507137
42	5312-42	6408487507144
43	5312-43	6408487507151
44	5312-44	6408487507168
45	5312-45	6408487507175
46	5312-46	6408487507182
47	5312-47	6408487507199
48	5312-48	6408487507205

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com