



GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Saznajte više

ČIZMA ZA ZAVARIVANJE S MNOGIM ZNAČAJKAMA

Izdržljiva i udobna poluvisoka čizma za zavarivanje certificirana u skladu s normom EN 20349-2, s Thinsulate™ podstavom za dodatnu toplinsku izolaciju. Posebno obrađena koža s nitima od para-amida u šavovima otpornim na toplinu osigurava otpornost na toplinu s najvišim radnim ograničenjem od 400°C/752°F na 30 minuta. Uklonjiv uložak ima poboljšanu apsorpciju udara s dvije zaštitne zone PORON® XRD®, a nitrilni vanjski potplat otporan na ulje i toplinu osigurava izvrsno prijanjanje. Aluminijska kapica JALAS® i čelični umetak za zaštitu od probijanja čavala pomažu u sprečavanju ozljeda.

SVOJSTVA

- Odlična apsorpcija udaraca
- Najviša razina zaštite
- Odličan hvat
- Izvrsno odgovaraju
- Iznimno udobne

ZNAČAJKE

- Potpora za prste ProNose
- Prozračni uložak
- Zone dvostruke apsorpcije udara
- ESD
- Izolacija od topline Thinsulate™
- Široko
- KEVLAR® niti u šavovima koje su otporne na kratkotrajnu izloženost toplini do 427 °C (najviše operativno ograničenje) i dugotrajnu izloženost toplini do 204 °C (stalno operativno ograničenje)
- Gornji dio otporan na toplinu
- Potplat otporan na toplinu
- Potplat otporan na ulja
- Antistatička svojstva
- Podstavljen gornji dio čizme
- Petlja za navlačenje
- Vodoodbojna površina



SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljeđe nožnih prstiju, probijanje noktiju, antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Otvoreni prostor, zatvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, tople površine, okruženje s rizikom od probijanja potplata, prljavo okruženje, okruženje s teškim uvjetima

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Toplo valjanje, metalna stolarija, limarski radovi, zavarivanje

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Izrada metala

SPECIFIKACIJE

VRSTA Zaštitna obuća, Čizme/gležnjače

KATEGORIJA Cat. II

MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD ČAVALA Čelik

KALUP Široka

KOLEKCIJA Gran Premio

GORNJI MATERIJAL Koža presvučena poliuretanom

MATERIJAL ZAŠTITE PRONOSE Poliuretan

MATERIJAL KAPICE Aluminiij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester, Thinsulate™

ULOŽAK JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, Mekana pjena EVA, Provodljiva nit od poliester, Zone dvostruke apsorpcije udara od materijala PORON® XRD®

MATERIJAL MEĐUPOTPLATA Poliuretanski međupotplat

MATERIJAL VANJSKOG POTPLATA Gumeni potplat

ZATVARANJE Čičak traka

BOJA Crna

NETO MASA (VELIČINA 42) 1.34 kg

USKLAĐENOST



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

ZNAČAJKE



Aluminijska zaštitna kapica



Potplat otporan na ulja



Potpoda za prste ProNose



Zaštita za nokte od čelika



Široko



Potplat otporan na toplinu



Vodoodbojna površina



Sustav za apsorpciju udara Ergothon



Gornji dio otporan na toplinu



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

VELIČINA	BR. ART	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com