TEGERA®

TEGERA® 256

Scopri di più

UN GUANTO DI PROTEZIONE DAL TAGLIO SUPER MORBIDO

Questo comodo guanto ha una protezione antitaglio tutt'intorno (livello B). La sottile crosta di pelle rende il guanto super morbido e adatto a tutti i tipi di lavori di assemblaggio in cui è desiderabile un'elevata destrezza. Dettagli, come il filo per cucire resistente al calore e il dito indice rinforzato contribuiscono a rendere il guanto estremamente resistente.

PROPRIETÀ

- Elevato livello di protezione
- Molto durevole
- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Extra flessibile
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Cuciture rinforzate
- Dito indice rinforzato
- Idrorepellente e oleorepellente

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da ustione, lesioni da calore, lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, uso per tutto l'anno, ambienti caldi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Edilizia e costruzioni, carpenteria, impiantistica elettrica, engineering, lavoro a caldo, installazione hvac, lavori di impiantistica, guida di macchine, operazioni funzionamento macchine, lavorazione dei metalli, industria mineraria, lavori con metalli in lastre, trasporti, lavori di magazzino

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico, Protezione da taglio, Protezione contro il calore
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DEL PALMO Crosta di pelle
SPESSORE 0,45-0,55 mm
FODERA Completamente rivestito
LUNGHEZZA 215-275 mm
DESTREZZA 5
COLORE Grigio
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60
PRESENTAZIONE Appeso con filo
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N
MATERIALE INTERNO Para-aramidica
MATERIALE ESTERNO Pelle

CONFORMITÀ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN 407:2020 4131XX

EN 388:2016+A1:2018 1X22B

EN ISO 21420:2020

CARATTERISTICHE

Protezione dal taglio

Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.