



TEGERA® INFINITY 8814



For yderligere
information

GOD PASFORM, SKÆREBESKYTTELSESNIVEAU F

Skærebestandig handske med højeste skæremodstand F og touchscreen-funktionalitet, velegnet til allround-arbejde. 13 gg CRF®-teknologigarn. Håndfladedyppet i ultrablødt nitrilskum, der giver suverænt greb i tørre og let fugtige miljøer. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Et bredt udvalg gør, at der findes en handske med perfekt pasform til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.

FORKLARING

- Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse
- God fingerspidsfølelse
- Smidig
- Godt greb
- Slidstærk
- Komfortabel

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Til touchkærme
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger



MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko, tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Byggearbejde, pladearbejde, værkstedsarbejde, metalarbejde, glasindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

ARBEJDSSTYPER

Grov anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

STRIKKEFASTHED (GG) 13

FORETS MATERIALE 13 gg, Basaltfibertråd, CRF[®]-teknologi, HPPE, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LÆNGDE 220-270 mm

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet overflade

FARVE Sort

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/120

EMBALLAGETYPEN Stor kasse

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau F

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 41.2N

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Stålfibertråd, Basaltfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril

OVERHOLDELSE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
4X43F



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



Skærebeskyttelse



Til touchkærme

STØRRELSE	ART. NR	EAN
5	8814-5	7340118409177
6	8814-6	7340118328683
7	8814-7	7340118324753
8	8814-8	7340118324760
9	8814-9	7340118324777
10	8814-10	7340118324739
11	8814-11	7340118324746

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com