



TEGERA® 5100



For yderligere information

ENGANGSHANDSKE TIL RENRUM

Disse handsker er beregnet til renrum i ISO klasse 5 (100). Suveræn pasform, med ekstra længde og specialbehandlede fingerspidser for forbedret greb. Med lave niveauer af ioner og partikler giver de fremragende produktbeskyttelse. Derudover er de acceleratorfri for at minimere risikoen for allergiske reaktioner type IV. 50 x 2 (100 stk.)/dobbelt pose.

FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- God fingerspidsfølelse
- Smidig
- Slidstærk
- Ekstremt godt greb
- God pasform

EKSTRA FUNKTIONER

- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Beskyttelse mod kemikaliestænk
- Til touchkærme
- Ekstra lang
- Vandtæt
- Dobbelt klorbehandlet
- Latexfri
- Silikonefri

MODVIRKER RISIKO FOR

Kontakt med kemikalier, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemiske risikomiljøer, miljøer med mikrobiologiske risici, engangsbrug, rene miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemoteknisk arbejde, elektronikarbejde, finmonteringarbejde, inspektionsarbejde, laboratoriearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Food processing, life science and electronics, automotive

ARBEJDSSTYPER

Let anvendelse

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 16523-1:2015. Kontakt Ejendals for mere information.

SPECIFIKATION

TYPE Kemikaliebeskyttelseshandsker, Engangshandsker - Kemikalie splash beskyttelse, Handsker til særlig beskyttelse

KATEGORI Cat. III

TYKKELSE 0,11 mm

FOR Uforet

LÆNGDE 300 mm

INDERSIDE Upudret, Chlorineret

FARVE Hvid

ANTAL PR. ÆSKE 100 styk

PAKKER PR.: BUNDT/ÆSKE Sælges ikke i bundter/10

AQL 1.5

EMBALLAGETYPEN Pose

DYPNINGSMATERIALE Nitril

MANCHETSTIL Rulle kant

OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



ISO 23464:2020
ISO Class 5



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKPT



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

EGENSKABER



Til touchkærme



Vandtæt



Kemikalie splash beskyttelse

PRØVNING I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016

Testet kemikalie	J	K	P	T
Gennemtrængningsniveau	6	3	6	
Degradation %	36,6	-60,7	32,6	25,6

STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	5100-6	7340118445366
7	5100-7	7340118445441
8	5100-8	7340118445526
9	5100-9	7340118445601
10	5100-10	7340118445687
11	5100-11	7340118493794

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com