



TEGERA® 5100



Meer informatie

WEGWERPHANDSCHOEN VOOR CLEANROOMS

Deze handschoenen zijn bedoeld voor cleanrooms van klasse ISO 5 (100). Goed passend, extra lang, speciaal behandeld handschoenoppervlak voor betere grip. De lage concentraties van ionen en deeltjes zorgen voor een uitstekende productbescherming. Bovendien zijn ze versnellervrij, met minder risico op allergische reacties van type IV. 50x2 (100 stuks) / dubbel verpakt.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
• Hoog beschermingsniveau • Goede vingertopgevoeligheid • Flexibel • Duurzaam • Uitstekende grip • Goede pasvorm	• Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen • Spatbescherming tegen chemicaliën • Extra lang • Voor touchscreen • Waterdicht • Dubbel gechloreerd • Latexvrij • Vrij van siliconen

VOORKOMT RISICO OP

Aanraking met chemicaliën, aanraking met vocht, aanraking met damp, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, eenmalig gebruik, schone omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werkzaamheden in de chemische technologie, elektronicawerkzaamheden, fijne assemblage, inspectiewerkzaamheden, laboratoriumwerk

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Food processing, life science and electronics, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen, Wegwerphandschoenen - Bescherming tegen spatten van chemicalieën, Werkhandschoenen voor speciale beschermingA

CATEGORIE Cat. III

DIKTE 0,11 mm

VOERING Niet gevoerd

LENGTE 300 mm

BINNENKANT Niet in poedervorm, Gechloreerd

KLEUR Wit

HOEVEELHEID PER VERPAKKING 100 stuks

VERPAKKINGEN PER: BUNDEL/DOOS Niet te koop in bundel/10

AQL 1.5

VERPAKKINGSTYPEN Tas

DOMPELMATERIAAL Nitriël

MANCHET STIJL Opgerolde randen

NALEVING



TP TC 019:2011



ISO 23464:2020
ISO Class 5



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKPT



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

KENMERKEN



Voor touchscreen



Waterdicht



Bescherming tegen spatten van chemicalieën

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	J	K	P	T
Permeatieniveau	2	6	3	6
degradatie %	36,6	-60,7	32,6	25,6

AFMETING	ART.NR.	EAN
6	5100-6	7340118445366
7	5100-7	7340118445441
8	5100-8	7340118445526
9	5100-9	7340118445601
10	5100-10	7340118445687
11	5100-11	7340118493794

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com