



TEGERA® 5100



[Learn more](#)

ROKAVICE ZA ENKRATNO UPORABO ZA ČISTE PROSTORE

Te rokavice so namenjene za čiste prostore razreda ISO 5 (100). Dobro prilaganje z dodatno dolžino, posebej obdelana površina rokavic za boljši oprijem. Z nizko vsebnostjo ionov in delcev zagotavljajo odlično zaščito izdelka. Poleg tega so brez pospeševalcev, da zmanjšajo tveganje za alergijske reakcije tipa IV. 50 x 2 (100 kosov)/dvojno pakiranje.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Trpežne
- Odličen oprijem
- Dobro prilaganje

ZNAČILNOSTI

- Odobreno za delo z živili
- Zaščita pred brizganjem kemikalij
- Za zaslone na dotik
- Posebej dolge
- Vodotesno
- Dvakrat klorirano
- Brez lateksa
- Brez silikona

PREPREČUJE TVEGANJE

Stik s kemikalijami, stik z vlago, stik z vlažnostjo, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, okolja z mikrobiološkim tveganjem, enkratna uporaba, čista okolja, mokra okolja, vlažna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kemijsko tehnična dela, elektronska dela, fina montaža, inšpekcijska dela, laboratorijsko delo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Predelava živil, bioznanost in elektronika, avtomobilska

VRSTA DELA

Tanke

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na kemikalije, Rokavice za enkratno uporabo - Zaščita pred kemičnimi delci in brizgi, Delovne rokavice s posebno zaščito

KATEGORIJA Cat. III

DEBELINA 0,11 mm

PODLOGA Nepodloženo

DOLŽINA 300 mm

NOTRANJOST Brez pudra, Klorirano

BARVA Bela

KOLIČINA NA PAKET 100 kosi

PAKIRANJA PO: SVEŽENJ/ŠKATLA Se ne prodaja v svežnju/10

SRK 1.5

VRSTE EMBALAŽE Vreča

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

VRSTA ZAVIHKA Zavihani robovi

SKLADNOST

CE2777

TP TC 019:2011

ISO 23464:2020
ISO Class 5

EN ISO 21420:2020

UK Cat. III



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKPT

FDA compliant material

EAC



EN ISO 374-5:2016
Virus

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik



Vodotesno



Zaščita pred kemičnimi delci in brizgi

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	J	K	P	T
Stopnja prepustnosti	2	6	3	6
% degradacije	36,6	-60,7	32,6	25,6

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	5100-6	7340118445366
7	5100-7	7340118445441
8	5100-8	7340118445526
9	5100-9	7340118445601
10	5100-10	7340118445687
11	5100-11	7340118493794

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com