



TEGERA® 5100



Sužinokite daugiau

ŠVARIOMS PATALPOMS SKIRTOS VIENKARTINĖS PIRŠTINĖS

Šios pirštinės skirtos ISO 5 (100) klasės švarioms patalpoms. Gerai priglundusios, didesnio ilgio, specialiai apdorotas pirštinių paviršius pagerina sukibimą. Mažas jonų ir dalelių kiekis užtikrina puikią gaminio apsaugą. Be to, jose nėra greitiklių, todėl sumažinama IV tipo alerginių reakcijų rizika. 50 x 2 (100 vienetų) / dvigubas maišelis.

SAVYBĖS	YPATYBĖS
- Aukšto lygio apsauga - Didelis pirštų galiukų jautrumas - Lanksčios - Tvirtos - Puikus sukibimas - Gerai priglunda	- Sertifikuotos darbui su maistu - Apsauga nuo chemikalų užtiškimo - Tinka jutikliniams ekranams - Ypač ilgos - Atsparumas vandeniui - Dukart dezinfekuota chloru - Be latekso - Be silikono

APSAUGO NUO

Sąlyčio su chemikalais, sąlyčio su drėgme, sąlyčio su didele drėgme, sąlyčio su tepalais ir riebalais

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Cheminio pavojaus aplinka, mikrobiologinio pavojaus aplinka, vienkartinio naudojimo, švari aplinka, drėgna aplinka, šlapia aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Chemijos technologijų darbai, darbas su elektronika, smulkus montavimas, tikrinimo darbai, darbas laboratorijoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Maisto pramonė, gamtos mokslai ir elektronika, automobilių pramonė

DARBO TIPAS

Lengvos

CHEMINIS ATSPARUMAS

Pagal EN 16523-1:2015. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Ejendals“.

SPECIFIKACIJA

TIPAS Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės, Vienkartinės pirštinės - Cheminių purslų pavojus, Specialios apsauginės darbo pirštinės

KATEGORIJA Cat. III

STORIS 0,11 mm

PAMUŠALAS Be pamušalo

ILGIS 300 mm

VIDUS Be pudros, Dezinfekuotos chloru

SPALVA Balta

KIEKIS PAKUOTĖJE 100 vienetai

PAKUOČIŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE Neparduodama pakete/10

AQL 1.5

PAKUOČIŲ TIPAI Maišelis

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas

RANKOGALIŲ STILIUS Kraštas su suapvalintu apvadu

ATITIKTIS



TP TC 019:2011



ISO 23464:2020
ISO Class 5



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKPT



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

FUNKCIJOS



Tinka jutikliniams ekranams



Atsparus vandeniui



Cheminių purslų pavojus

TYRIMAS ATLIKTAS PAGAL EN ISO 374-1:2016

Tirta cheminė medžiaga	J	K	P	T
Prasiskverbimo lygmuo	2	6	3	6
Suirimo %	36,6	-60,7	32,6	25,6

DYDIS	ART. NR.	EAN
6	5100-6	7340118445366
7	5100-7	7340118445441
8	5100-8	7340118445526
9	5100-9	7340118445601
10	5100-10	7340118445687
11	5100-11	7340118493794

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com