



TEGERA® 5100



aflați mai multe

MĂNUȘĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PENTRU CAMERE CURATE

Aceste mănuși sunt destinate camerelor curate din clasa ISO 5 (100). Cu potrivire bună, lungime suplimentară și suprafață tratată special, pentru priză îmbunătățită. Cu niveluri reduse de ioni și particule, oferă protecție excelentă a produsului. În plus, nu conțin acceleratori, pentru a minimiza riscul de reacții alergice de tip IV. 50 x 2 (100 bucăți)/2 pungi.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
- Nivel ridicat de protecție - Sensibilitate bună la vârfurile degetelor - Flexibile - Durabile - Priză excelentă - Potrivire bună	- Aprobate pentru manipularea produselor alimentare - Protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice - Impermeabile - Pentru ecran tactil - Foarte lungi - Dublu clorurat - Fără latex - Fără silicon

PREVINE RISCUL DE

Contact cu substanțe chimice, contact cu umezeala, contact cu medii ude, contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc chimic, medii cu risc microbiologic, de unică folosință, medii curate, medii ude, medii umede

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări în tehnologia substanțelor chimice, lucrări cu electronice, asamblare fină, lucrări de inspectare, lucrări de laborator

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Food processing, life science and electronics, automotive

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale, Mănuși de unică folosință - Protecție la stropire chimică, Mănuși pentru lucrări care necesită protecție specială

CATEGORIE Cat. III

GROSIME 0,11 mm

CĂPTUȘEALĂ Necăptușite

LUNGIME 300 mm

INTERIOR Fără pudră, Clorurat

CULOARE Alb

CANTITATE PER SET 100 bucăți

SETURI PER: PACHET/CUTIE Nu se vinde la pachet/10

AQL 1.5

TIPURI DE AMBALAJE Pungă

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

STIL MANȘETĂ Margini rulate

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



ISO 23464:2020
ISO Class 5



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKPT



EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

CARACTERISTICI



Pentru ecran tactil



Impermeabil



Protecție la stropire chimică

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	J	K	P	T
Nivel de permeabilitate	2	6	3	6
Degradare %	36,6	-60,7	32,6	25,6

MĂRIME	ART. NR.	EAN
6	5100-6	7340118445366
7	5100-7	7340118445441
8	5100-8	7340118445526
9	5100-9	7340118445601
10	5100-10	7340118445687
11	5100-11	7340118493794

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com