



Adatto per lavori in
ambienti bagnati e umidi
dove il comfort e una
buona presa sono
essenziali.
Appositamente
progettato per il settore
della pesca.

TEGERA® 8163



Scopri di più

IL MIGLIORE AMICO DEL PESCATORE - ARANCIONE

Questo guanto altamente durevole da 1,3 mm/51 mil in lattice naturale offre un elevato livello di protezione e una buona flessibilità. La fodera in cotone crea comfort e il motivo sulle mani assicura una presa particolarmente buona. I guanti sono extra lunghi e disponibili in due colori, arancione e blu. Per il blu scegli 8162.

PROPRIETÀ

- Flessibile
- Durevole
- Buona presa
- Confortevole

CARATTERISTICHE

- Impermeabile
- Approvato per la manipolazione di alimenti
- Resiste al calore per contatto fino a 250 °C
- Dita preformate
- Resistente agli oli e ai grassi

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da calore, contatto con l'umidità, contatto con oli e grassi

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti bagnati, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Pesca, lavoro nell'industria della pesca, trattamento degli alimenti, trattamento degli alimenti, lavoro a caldo, lavoro nella marina, decontaminazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Food processing

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

RESISTENZA CHIMICA

Secondo EN 16523-1:2015. Per dettagli, contattare Ejendals.

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico, Guanti resistenti a sostanze chimiche - Protezione generica, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. III

SPESSORE 1.3 mm

FODERA Completamente rivestito

MATERIALE DELLA FODERA Cotone, foderato

LUNGHEZZA 350 mm

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA Grip a "piega" discontinua

COLORE Arancione

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/72

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Completamente rivestito

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Lattice

MATERIALE INTERNO Cotone

MATERIALE ESTERNO Lattice naturale

CONFORMITÀ

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

CARATTERISTICHE



Impermeabile



Antivento



Protezione generica

TEST CONFORME A EN ISO 374-1:2016

Sostanze chimiche testate	A	K	L	P	T
Livello di permeazione	3	6	3	6	6
Degradazione %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

TAGLIA	N. ART.	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com