



Slagbeskyttende
vernehanske med TPR,
kuttnivå D, nitrilgrep og
berøringsskjermfunksjonalitet

TEGERA® RIG IMPACT 422



For ytterligere
informasjon

SLAG- OG KUTTBESKYTTELSE FOR OLJERIGGARBEID

TEGERA® Rig Impact 422 slagbeskyttende hanske er designet for krevende miljøer som olje- og gass- og gruveindustrien. Den har TPR-materiale for EN388 (P) og ANSI Impact Level 2-beskyttelse, med ekstra beskyttet håndbak for økt sikkerhet. Hansken gir kuttbeskyttelse på nivå D og er kontaktvarmebestandige opp til 100 °C. Nitrilbelegget med sandaktig overflate sikrer godt grep, mens lyse farger gir bedre synlighet for håndsignaler. Kompatibel med berøringsskjerm.

BETYDNING

- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
- God fingertuppfølelse
- Smidig
- Godt grep

TILLEGGSEGENSKAPER

- For touch screen
- Slagdempende
- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- Knokebeskyttelse

MOTVIRKER RISIKO FOR

Skjærskader, kutt, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Skjæringsrisikoområder, tørre miljøer, fuktige miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Bygningsarbeid, installasjonsarbeid, metallarbeid, gruvearbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjærebeskyttelse, Varmebeskyttende hansker, Slagdempende hansker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKSJON Rig Impact

STRIKKEFASTHET (GG) 13

FÖRMATERIALE 13 gg, CRF®-teknologi, Glassfibertråd, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LENGDE 220-280 mm

BEVEGELSEFRIHET 3

GREPDESIGN Sandaktig overflate

FARGE Svart, Grå, Rød, Gul

PAR PER: BUNT/ESKE 6/54

EMBALLASJETYPER Flerpakning

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå D

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Nylon, Glassfibertråd, Stålfibertråd, Elastan

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Termoplastgummi (TPR), Nitril

SAMSVAR



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X43DP



ANSI
A4
CUT



ANSI
6
ABR



ANSI
4
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER



For touch screen



Skjærebeskyttelse

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com