



Перчатки для защиты от ударов: резина TPR, защита от порезов D, нитриловое сцепление, сенсорные экраны.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Узнать больше

ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ И ПОРЕЗОВ НА НЕФТЯНЫХ ПЛАТФОРМАХ

Перчатки для защиты от ударов TEGERA® Rig Impact 422 предназначены для работы в сложных условиях, например в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. Они изготовлены из резины TPR, обеспечивающей защиту по стандартам EN388 (P) и ANSI Impact Level 2; удлиненное покрытие верхней части руки повышает безопасность. Перчатки защищают от порезов (уровень D) и контактного тепла до 100 °C. Нитриловое покрытие с текстурированием типа «песок» гарантирует надежный захват, а яркие цвета повышают видимость сигналов, подаваемых руками. Удобны в использовании, так как распознаются сенсорными экранами.

СВОЙСТВА

- Высокий уровень защиты
- Хорошая чувствительность кончиков пальцев
- Эластичные
- Хороший захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность работы на сенсорных экранах, не снимая перчаток
- Ударопоглощающие
- Устойчивость к контактному теплу до 100°C
- Защита костяшек тыльной стороны ладони

ЗАЩИТА

От порезов, от царапин и рваных ран, от
общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

При наличии риска пореза, в сухих условиях, в условиях
повышенной влажности, в условиях общепроизводственных
загрязнений, в сложных условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительно-конструкторские работы, монтажные работы,
работы с металлом, горнодобывающая промышленность

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and
equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

ТИП РАБОТЫ

Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для защиты от порезов, Жаропрочные
перчатки, Защита от удара

КАТЕГОРИЯ Cat. II

КОЛЛЕКЦИЯ Rig Impact

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗКИ (GG) 13

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 13 gg, Технология
CRF®, Нить из стекловолокна, HPPE, Нейлон, Полиэстер,
Спандекс, Пряжа из нержавеющей стальной волокна
длина 220-280 mm

ЛОВКОСТЬ 3

ТИП ХВАТКИ Текстура типа "песок"

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет серый, Цвет красный, Цвет желтый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/54

ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

ОБЛИВКА Обливка области ладони

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень защиты
от порезов D

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N


ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Полиэтилен сверхвысокой молекулярной плотности (High
performance polyethylene), Полиэстер, Нейлон, Нить из
стекловолокна, Пряжа из нержавеющей стальной волокна,
Эластан

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Термопластичная резина (TPR), Нитрил

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ




EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

ОСОБЕННОСТИ



РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com