



Ударозащитни
ръкавици с TPR, ниво на
рязане D, нитрилен
захват и
функционалност за
сензорен екран.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Научете повече

ЗАЩИТА ОТ УДАР И РЯЗАНЕ ПРИ РАБОТА С НЕФТЕНИ ПЛАТФОРМИ

Ударната ръкавица TEGERA® Rig Impact 422 е предназначена за високотелни среди като нефтената, газовата и минната промишленост. Тя разполага с TPR материал за защита от удар EN388 (P) и ANSI ниво 2, с разширено покритие на горната част за повишена безопасност. Ръкавицата осигурява ниво на защита от срязване D и устойчивост на контактна топлина до 100 °C/212°F. Нитрилното покритие с пясъчно покритие осигурява добър захват, докато ярките цветове подобряват видимостта на сигнала с ръка. Съвместими със сензорен екран за удобство.

СВОЙСТВА

- Високо ниво на защита
- Добра чувствителност на пръстите
- Гъвкавост
- Добър захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- За сензорен екран
- Ограничаване на ефектите
- Издръжливост при контакт с топлина до 100 °C
- Защита на кокалчетата

ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване от порязване, одраскване, разкъсвания,
контакт със замърсявания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с опасност от срязване, суха среда, влажна среда,
мръсна среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Сгради и строителство, монтажна дейност,
металообработване, минна индустрия

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Минна индустрия, масло, газ, петрохимикали,
металообработка, машини и оборудване, поддръжка и
ремонт, транспорт, сгради и строителство, логистика

ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици, устойчиви на срязване, Ръкавици за защита
от топлина, Противоударни

КАТЕГОРИЯ Cat. II

КОЛЕКЦИЯ Rig Impact

ПЛЕТКА (GG) 13

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА 13 gg, CRF* технология, Нишка от
фибростъкло, HPPE, Найлон, Полиестер, Спандекс, Прежда
от стоманени нишки

ДЪЛЖИНА 220-280 mm

СРЪЧНОСТ 3

ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Пясъчно покритие

ЦВЯТ Черно, Сиво, Червено, Жълто

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/54

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Насипно опаковани

ПОТАПЯНЕ Потапяне надланта

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Нитрил

ВИД МАНШЕТ Плетен маншет


УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост
на срязване, ниво D

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ
HPPE (High performance polyethylene), Полиестер, Найлон,
Нишка от фибростъкло, Прежда от стоманени нишки,
Еластан

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ
Термопластична гума (TPR), Нитрил

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

ХАРАКТЕРИСТИКИ



За сензорен екран



Защита от срязване

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com