



Rukavice chránící proti nárazům s TPR, úrovní pořezání D, nitrilovým úchopem a dotykovými obrazovkami.

**TEGERA® RIG IMPACT 422**



Zjistit více

**OCHRANA PROTI NÁRAZŮM A POŘEZÁNÍ PRO PRÁCI NA ROPNÝCH PLOŠINÁCH**

Rukavice TEGERA® Rig Impact 422 jsou navrženy pro náročná prostředí, jako je ropný a plynárenský průmysl a těžba. Obsahují TPR materiál pro ochranu EN388 (P) a ANSI Impact Level 2 s rozšířeným krytím horní části ruky pro zvýšenou bezpečnost. Rukavice poskytují úroveň ochrany proti pořezání D a odolnost proti kontaktnímu teplu až do 100 °C/212 °F. Nitrilová vrstva s písčítým povrchem zajišťuje dobrý úchop, zatímco jasné barvy zlepšují viditelnost signálu ruky. Kompatibilní s dotykovými obrazovkami.

**VLASTNOSTI**

- Vysoká úroveň ochrany
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Přizpůsobivá
- Dobrý úchop

**VLASTNOSTI**

- Na ovládání dotykové obrazovky
- Tlumení nárazů
- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Ochrana kloubů

## CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Pořezání, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou

## HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím pořezání, suchá prostředí, vlhká prostředí, znečištěná prostředí, drsné podmínky

## HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Výstavba a konstrukce, instalační práce, práce s kovem, těžba

## HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

## TYP PRÁCE

Středně těžké práce

## SPECIFIKACE

TYP Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teple, Rukavice tlumící rázy

KATEGORIE Cat. II

KOLEKCE Rig Impact

HUSTOTA ÚPLETU (GG) 13

MATERIÁL PODŠÍVKY 13 gg, Technologie CRF®, Skleněná vlákna, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Příze s vlákny z nerezové oceli

DÉLKA 220-280 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 3

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pískový povrch

BARVA Černá, Šedá, Červená, Žlutá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/54

TYPY BALENÍ Hromadné balení

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

MÁČECÍ MATERIÁL Nitril

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti proříznutí D

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Nylon, Skleněná vlákna, Příze s vlákny z nerezové oceli, Elastan

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Termoplastická pryž (TPR), Nitril

## PLNĚNÍ NOREM



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 407:2020  
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018  
4X43DP

EN ISO 21420:2020



ANSI  
A4  
CUT



ANSI  
6  
ABR



ANSI  
4  
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

## VLASTNOSTI



Na ovládání dotykové  
obrazovky



Ochrana proti pořezání

| VELIKOST | Č. VÝR | EAN           |
|----------|--------|---------------|
| 6        | 422-6  | 7340118492728 |
| 7        | 422-7  | 7340118492872 |
| 8        | 422-8  | 7340118493022 |
| 9        | 422-9  | 7340118493176 |
| 10       | 422-10 | 7340118493329 |
| 11       | 422-11 | 7340118493473 |
| 12       | 422-12 | 7340118493626 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)