



Slagskyddshandske med
TPR, skärskydd nivå D,
nitrilgrepp och
touchscreen-
kompatibilitet.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Se mer

SLAGSKYDDSHANDSKE FÖR TUFFA MILJÖER

TEGERA® Rig Impact 422 är en slagskyddshandske utformad för krävande miljöer, såsom olje- och gasindustrin samt gruvdrift. Handsken har TPR-material för slagttålighet (EN388 (P) och (ANSI Impact Level 2), med med utökat skydd på handens ovansida för ökad säkerhet. Skärskydd nivå D (ANSI Cut A4) och värmetålighet upp till 100 °C ger ökad säkerhet. Nitrilbeläggningen med sandig yta ger ett bra grepp och de starka färgerna förbättrar synlighet för handsignaler. Touchscreen-kompatibel.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp

FUNKTIONER

- För pekskärmar
- Slagdämpande
- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Knogskydd

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, rivsår, kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Byggarbeten, installationsarbeten, metallarbeten, gruvarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar,

Slagdämpande handskar

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Rig Impact

MASKTÄTHET (GG) 13

FODERMATERIAL 13 gg, CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE,

Nylon, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LÄNGD 220-280 mm

SMIDIGHET 3

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Svart, Grå, Röd, Gul

PAR PER: BUNT/KARTONG 6/54

FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack

DOPPNING Handflatedoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGMODELL Stickad mudd

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Nylon, Glasfibertråd, Stålfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Termoplastiskt gummi (TPR), Nitril

KRAVUPPFYLLNAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X43DP

EN ISO 21420:2020



ANSI
A4
CUT



ANSI
6
ABR



ANSI
4
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER



För pekskärmar



Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com