



Handschoen met  
impactbescherming, TPR,  
snijniveau D, nitriëlgrip en  
touchscreenfunctionaliteit.

**TEGERA® RIG IMPACT 422**



Meer informatie

**IMPACT- EN SNIJBESCHERMING**

De TEGERA® Rig Impact 422-handschoen met impactbescherming is ontworpen voor veeleisende omgevingen, zoals de olie- en gasindustrie en de mijnbouw. Voorzien van TPR-materiaal voor EN388 (P) en ANSI Impact Level 2-bescherming, met ruime afdekking van de bovenhand voor extra veiligheid. De handschoen heeft snijbeschermingsniveau D en is bestand tegen contactwarmte tot 100 °C/212 °F. De nitriëlcoating met korrelige afwerking zorgt voor een goede grip, en de heldere kleuren verbeteren de zichtbaarheid van handgebaren. Touchscreencompatibel, voor gebruiksgemak.

**EIGENSCHAPPEN**

- Hoog beschermingsniveau
- Goede vingertopgevoeligheid
- Flexibel
- Goede grip

**KENMERKEN**

- Voor touchscreen
- Impactreducerend
- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Knokkelbescherming

VOORKOMT RISICO OP

Snijwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met snijrisico, droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Bouw en constructie, installatiewerkzaamheden, metaalwerk, mijnbouw

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen, Impactverminderende handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Rig Impact

STEKENVERHOUDING (GG) 13

VOERINGSTOF 13 gg, CRF<sup>®</sup> Technologie, Glasvezeldraad, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Roestvast-staalvezelgaren

LENGTE 220-280 mm

MOTORIEK 3

GRIPONTWERP Zandachtige afwerking

KLEUR Zwart, Grijs, Rood, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/54

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitriël

MANCHET STIJL Gebreide manchet

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau D

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Nylon, Glasvezeldraad, Roestvast-staalvezelgaren, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Thermoplastisch rubber (TPR), Nitriël

NALEVING



TP TC 019:2011



EN 407:2020  
X1XXXX



EN  
388:2016+A1:2018  
4X43DP

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN



Voor touchscreen



Snijbescherming

| AFMETING | ART.NR. | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 6        | 422-6   | 7340118492728 |
| 7        | 422-7   | 7340118492872 |
| 8        | 422-8   | 7340118493022 |
| 9        | 422-9   | 7340118493176 |
| 10       | 422-10  | 7340118493329 |
| 11       | 422-11  | 7340118493473 |
| 12       | 422-12  | 7340118493626 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com