



Iskuilta suojaava, TPR-
iskunsuojaus,
viiltosuojaus D,
nitrilinen rakenne ja
soveltuu
kosketusnäytöille.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Lue lisää

ISKUNSUOJAUSTA JA VIILTOSUOJAA ÖLJYNPORAUSTÖIHIN

Iskuilta suojaava TEGERA® Rig Impact 422 -käsine on suunniteltu vaativiin ympäristöihin, kuten öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuteen. Siinä on TPR-materiaalia EN388 (P)- ja ANSI-iskunkestävyystason 2 suojausta varten ja koko kämmenselän kattava suoja turvallisuuden parantamiseksi. Käsineen viiltosuojausluokka on D ja se kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Mikrokarhennuksella varustettu nitrilipinnoite takaa hyvän otteen, kun taas kirkkaat värit parantavat käsimerkkien näkyvyyttä. Soveltuu kosketusnäytöille, mikä takaa hyvän käyttömukavuuden.

OMINAISUUDET

- Korkea suojaustaso
- Hyvä sormituntuma
- Joustava
- Pitävä ote

KUVAUS

- Kosketusnäytöille
- Iskua vaimentava
- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Rystysuoja

SUOJAA SEURAAVILTA

Viiltohaavat, syvät haavat, suojaa lialta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Rakennustyöt, asennustyöt, metallityöt, kaivosteollisuus

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan, Iskuja vaimentavat käsineet

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Rig Impact

NEULETIHEYD (GG) 13

VUORIN MATERIAALI 13 gg, CRF[®]-tekniikka, Lasikuitu, HPPE, Nailon, Polyesteri, Spandex, Teräskuitu

PITUUS 220-280 mm

TUNTOHERKKYYS 3

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

VÄRI Musta, Harmaa, Punainen, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/54

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmentä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka D

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance polyethylene), Polyesteri, Nailon, Lasikuitu, Teräskuitu, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Lämpömuovautuva kumi (TPR), Nitrili

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X43DP

EN ISO 21420:2020



ANSI
A4
CUT



ANSI
6
ABR



ANSI
4
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

OMINAISUUDET



Kosketusnäyttöille



Viiltosuojat

KOKO	TUOTENRO	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com