



Ütésálló védőkesztyű
külső kézfedéssel, D
vágásállósági szinttel,
nitrilmarkolattal és
érintőképernyős
funkcióval.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Tudjon meg többet

ÜTÉS- ÉS VÁGÁSVÉDELEM AZ OLAJFÚRÓKNÁL VÉGZETT MUNKÁHOZ

A TEGERA® Rig Impact 422 ütésálló kesztyűt nagy igénybevételnek kitett környezetekben, például az olaj- és gáziparban, valamint a bányászatban való használatra tervezték. TPR anyagból készült az EN388 (P) szabvány és az ANSI 2. szintű hatásvédelemért, a nagyobb biztonság érdekében pedig kiterjesztett felső kézfedéssel rendelkezik. A kesztyű D szintű vágásvédelmet és hőállóságot biztosít 100 °C-ig. A homokszerű nitril felületképzés jó fogást biztosít, míg az élénk színek javítják a kézjelzések láthatóságát. Érintőképernyő-kompatibilis a kényelem érdekében.

TULAJDONSÁGOK

- Magas szintű védelem
- Jó ujjbegyzérékenység
- Rugalmas
- Jó fogást biztosít

JELLEMZŐK

- Érintőképernyőhöz
- Ütéscsökkentő
- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
- Ujjpercvédelem

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Vágás okozta sérülések, karcolások, sebek, érintkezés szennyeződéssel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, száraz környezetek, nyirkos környezetek, piszkos környezetek, nehéz környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Építési munkák, telepítési munkák, fémmunka, bányászat

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Vágásbiztos kesztyűk, Hő elleni védőkesztyűk, Ütéscsillapító kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

KOLLEKCIÓ Rig Impact

KÖTÉSMÉRET (GG) 13

BÉLÉS ANYAGA 13 gg, CRF® technológia, Üvegszálás cérna, HPPE, Nejlón, Poliészter, Spandex, Rozsdamentes acélszálból készült fonal

HOSSZ 220-280 mm

KEZELHETOSÉG 3

FOGÓRÉS KIALAKÍTÁSA Homokszerű felületkiképzés

SZÍN Fekete, Szürke, Piros, Sárga

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/54

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Ömlesztett csomag

MÁRTÁS Tenyérmártott

MÁRTÁS ANYAGA Nitril

MANDZSETTA STÍLUSA Kötétt mandzsetta

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás D szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA HPPE (High performance polyethylene), Poliészter, Nejlón, Üvegszálás cérna, Rozsdamentes acélszálból készült fonal, Elastán

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA TR hőre lágyuló gumi, Nitril

MEGFELELŐSÉG



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X43DP



Contact heat rating valid for palm area only

JELLEMZŐK



Érintőképernyőhöz



Vágás elleni védelem

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com