



Guanto di protezione antiurto con TPR, resistenza al taglio D, presa in nitrile e funzionalità touchscreen.

**TEGERA® RIG IMPACT 422**

Scopri di più

**PROTEZIONE TAGLIO/IMPATTO NEL SETTORE PETROLIFERO**

Il guanto da impatto TEGERA® Rig Impact 422 è concepito per ambienti difficili come l'industria petrolifera, del gas e mineraria. È provvisto di materiale TPR per la protezione EN388 (P) e ANSI Impact Level 2, con una copertura estesa della parte superiore della mano per una maggiore sicurezza. Il guanto fornisce protezione dal taglio di livello D e resistenza al calore da contatto fino a 100 °C. Il rivestimento in nitrile con finitura sabbata garantisce una buona presa, mentre i colori vivaci migliorano la visibilità dei segnali della mano. Compatibile con touchscreen per una maggiore praticità.

**PROPRIETÀ**

- Elevato livello di protezione
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile
- Buona presa

**CARATTERISTICHE**

- Touchscreen
- Riduzione dell'impatto
- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Protezione delle nocche

**PREVIENE IL RISCHIO DI**

Lesioni da taglio, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi, ambienti critici

**AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Edilizia e costruzioni, lavori di impiantistica, lavorazione dei metalli, industria mineraria

**SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

**TIPO DI LAVORO**

Applicazione media

**DATI TECNICI**

**TIPO** Protezione da taglio, Protezione contro il calore, Guanti di protezione da impatto

**CATEGORIA** Cat. II

**COLLEZIONE** Rig Impact

**CAMPIONE DELLA MAGLIA (AGHI)** 13

**MATERIALE DELLA FODERA** 13 aghi, Tecnologia CRF<sup>®</sup>, Filato in fibra di vetro, HPPE, Nylon, Poliestere, Spandex, Filo in fibra in acciaio inox

**LUNGHEZZA** 220-280 mm

**DESTREZZA** 3

**TIPO DI ADERENZA** Finitura "sabbia"

**COLORE** Nero, Grigio, Rosso, Giallo

**PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE** 6/54

**PRESENTAZIONE** Confezione multipla

**RIVESTIMENTO** Rivestito fino al palmo

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO** Nitrile

**TIPO DI POLSINO** Polsino in maglia

**RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997)** Livello D di resistenza al taglio

**RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM:** 20.9 N

**MATERIALE INTERNO** HPPE (High performance polyethylene), Poliestere, Nylon, Filatura in fibra di vetro, Filo in fibra in acciaio inox, Elastan

**MATERIALE ESTERNO** Gomma termoplastica (TPR), Nitrile

**CONFORMITÀ**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

**CARATTERISTICHE**



Per touchscreen



Protezione dal taglio

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com