



Aizsargcimdi, kas samazina triecienus, ar TPR, aizsardzība pret griešanu atbilstoši D līmenim, nitrila pārklājums saķerei un skārienekrāna funkcionalitāte.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Uzzināt vairāk

AIZSARDZĪBA PRET TRIECIENIEM UN GRIEZUMIEM DARBAM UZ NAFTAS PLATFORMĀM

TEGERA® „Rig Impact 422” cimdi, kas samazina triecienus, ir paredzēti izmantošanai sarežģītos apstākļos, piemēram, naftas, gāzes un kalnrūpniecības nozarēs. Cimdi ir izgatavoti no TPR materiāla EN388 (P), un tiem ir ANSI 2. trieciena līmeņa aizsardzība ar uzlabotu plaukstas virsmas pārklājumu papildu drošībai. Cimdi ir izturīgi pret griešanu ar asiem priekšmetiem atbilstoši D līmenim, un to saskares karstumizturība ir līdz 100 °C/212 °F. Nitrila pārklājums nodrošina labu saķeri, bet spilgtās krāsas uzlabo rokas signāla redzamību. Ērtībai saderīgi ar skārienekrānu.

ĪPAŠĪBAS

- Augsts aizsardzības līmenis
- Laba pirkstu galu jutība
- Elastīgi
- Laba saķere

IEZĪMES

- Skārienekrāniem piemērots
- Triecienu slāpēšana
- Iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C
- Pirkstu locītavu aizsardzība

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Griezumī, skrumbas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Vide, kurā iespējami sagriešanas riski, sausa vide, mitra vide, netīra vide, kodīga vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Būvniecība, uzstādīšana, metālrūpniecība, kalnrūpniecība

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Kalnrūpniecība, nafta, gāze, petroķīmija, metāla ražošana, mehānismi un iekārtas, mro, transports, būvniecība, loģistika

DARBA VEIDS

Vidēji smags

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Pret griešanu ar asiem priekšmetiem izturīgi cimdi, Cimdi ar aizsardzību pret karstumu, Triecienslāpējoši cimdi

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Rig Impact

ADĪJUMA BLĪVUMS (GG) 13

ODERES MATERIĀLS 13 gg, CRF[®] tehnoloģija, Stiklšķiedras diegs, HPPE, Neilons, Poliesters, Spandekss, Nerūsējošā tērauda šķiedru dzija

GARUMS 220-280 mm

VEIKLĪBA 3

SAĶERES DIZAINS Ar smilšu pārklājumu

KRĀSA Melna, Pelēka, Sarkana, Dzeltena

PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 6/54

IEPAKOJUMA VEIDI Vairuma iepakojums

IEMĒRKŠANAS APJOMS Iemērcēta plaukstas daļa

IEMĒRKŠANAI IZMANTOTAIS MATERIĀLS Nitrils

APROCES VEIDS Adīta aproce

IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) Izturības pret griešanu ar asu priekšmetu D līmenis

IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

IEKŠĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA HPPE (High performance polyethylene), Poliesters, Neilons, Stiklšķiedras diegs, Nerūsējošā tērauda šķiedru dzija, Elastāns

ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Termoplastiskā gumija (TPR), Nitrils

ATBILSTĪBA



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
4X43DP



ANSI
A4
CUT



ANSI
6
ABR



ANSI
4
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

IEZĪMES



Skārienekrāniem
piemērots



Izturīgs pret griešanu
ar asiem priekšmetiem

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com