



Nuo smūgių apsauganti
pirštinė su TPR, D lygio
apsauga nuo įpjovimų,
nitrilo sukibimu ir
galimybe naudotis
jutikliniais ekranais.

TEGERA® RIG IMPACT 422



Sužinokite daugiau

APSAUGA NUO SMŪGIŲ IR ĮPJOVIMŲ DIRBANT NAFTOS PLATFORMOSE

„TEGERA® Rig Impact 422“ pirštinė skirta darbui sudėtingomis sąlygomis, tokioms kaip naftos ir dujų bei kasybos pramonė. Pagamintos iš TPR medžiagos, užtikrinančios EN388 (P) ir ANSI 2 lygio apsaugą nuo smūgių, o padidinta viršaus danga užtikrina didesnę apsaugą. Pirštinė užtikrina D apsaugos nuo įpjovimų lygį ir kontaktinį atsparumą karščiui iki 100 °C / 212 °F. Nitrilo danga su grublėtu paviršiumi užtikrina gerą sukibimą, o ryškios spalvos pagerina rankų matomumą. Patogu naudoti jutiklinį ekraną.

SAVYBĖS

- Aukšto lygio apsauga
- Didelis pirštų galiukų jautrumas
- Lanksčios
- Geras sukibimas

YPATYBĖS

- Tinka jutikliniams ekranams
- Slopina smūgius
- Atsparumas karščiui iki 100 °C
- Krumplių apsauga

APSAUGO NUO

Įpjovimų, įbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Aplinka, kurioje galimas įspjovimo pavojus, sausa aplinka, šlapia aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Statyba ir konstrukcijos, įrengimo darbai, metalo darbai, kasyba

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Kasyba, nafta, dujos, naftos chemija, metalų gamyba, mašinos ir įranga, mro, transportas, statyba ir konstrukcijos, logistika

DARBO TIPAS

Vidutinio sunkumo

SPECIFIKACIJA

TIPAS Įpjovimams atsparios pirštinės, Nuo karščio apsaugančios pirštinės, Smūgius slopinančios pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Rig Impact

MEZGIMO TANKIS (GG) 13

PAMUŠALO MEDŽIAGA 13 gg, CRF[®] technologija, Stiklo pluošto siūlai, HPPE, Nailonas, Poliesteris, Spandeksas, Nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai

ILGIS 220-280 mm

VIKUMAS 3

SUKIBIMO DIZAINAS Smiltelėmis grublėtas paviršius

SPALVA Juodos, Pilka, Raudona, Geltona

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/54

PAKUOČIŲ TIPAI Urminė pakuotė

APLIEJIMAS Aplietas delnas

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas

RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) Lygio atsparumas įpjovimams D

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA HPPE (High performance polyethylene), Poliesteris, Nailonas, Stiklo pluošto siūlai, Nerūdijančiojo plieno pluošto siūlai, Elastanas

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Termoplastinė guma (TPR), Nitrilas

ATITIKTIS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
4X43DP



ANSI
A4
CUT



ANSI
6
ABR



ANSI
4
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJOS



Tinka jutikliams
ekranams



Apsauga nuo įpjovimo

DYDIS	ART. NR.	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com