



Rękawica z ochroną przed  
uderzeniami TPR,  
poziomym odpornością na  
przecięcie D, nitrylowym  
chwyt i  
kompatybilnością z  
ekranami dotykowymi.

**TEGERA® RIG IMPACT 422**



Dowiedz się więcej

**OCHRONA PRZED UDERZENIAMI I PRZECIĘCIEM PODCZAS PRACY NA PLATFORMIE WIERTNICZEJ**

Rękawica chroniąca przed uderzeniami TEGERA® Rig Impact 422 została zaprojektowana z myślą o wymagających środowiskach, takich jak przemysł naftowy czy górnictwo. Posiada materiał TPR zapewniający zgodność z normą EN388 (P) oraz poziom ochrony przed uderzeniami ANSI 2, z rozszerzonym pokryciem górnej części dłoni dla większego bezpieczeństwa. Rękawica zapewnia poziom ochrony przed przecięciem D i odporność na ciepło kontaktowe do 100°C/212°F. Powłoka nitrylowa z szorstką strukturą cechuje się dobrym chwyt, a jasne kolory poprawiają widoczność sygnału ręcznego. Kompatybilność z ekranami dotykowymi w celu zapewnienia wygody.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Wysoki poziom ochrony
- Dobra wrażliwość dotykowa
- Elastyczne
- Dobry chwyt

**CECHY**

- Do ekranów dotykowych
- Redukcja uderzeń
- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Ochrona kostek

ZAPOBIEGA RYZYKU

Przecięcia, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem przecięciem, środowiska suche, środowiska wilgotne, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Budownictwo, prace instalacyjne, metalurgia, górnictwo

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem,

Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice redukujące uderzenia

KATEGORIA Cat. II

KOLEKCJA Rig Impact

UIGLENIE DZIEWIARSKIE (GG) 13

MATERIAŁ PODSZEWKI 13 gg, Technologia CRF®, Włókno szklane,

HPPE, Nylon, Poliester, Spandex, Przędza włókna ze stali nierdzewnej

DŁUGOŚĆ 220-280 mm

ZREZYNOSC 3

STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie ziarniste

KOLOR Czarny, Szary, Czerwony, Żółty

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/54

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Nitryl

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom D odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Nylon, Włókno szklane, Przędza włókna ze stali nierdzewnej, Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Kauczuk termoplastyczny (TPR), Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020  
X1XXXX



EN  
388:2016+A1:2018  
4X43DP



ANSI  
A4  
CUT



ANSI  
6  
ABR



ANSI  
4  
PUN

Contact heat rating valid for palm area only

WŁAŚCIWOŚCI



Do ekranów  
dotykowych



Ochrona przed  
przecięciem

| ROZMIAR | NR PRODUKTUNR. | EAN           |
|---------|----------------|---------------|
| 6       | 422-6          | 7340118492728 |
| 7       | 422-7          | 7340118492872 |
| 8       | 422-8          | 7340118493022 |
| 9       | 422-9          | 7340118493176 |
| 10      | 422-10         | 7340118493329 |
| 11      | 422-11         | 7340118493473 |
| 12      | 422-12         | 7340118493626 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com