



TEGERA® CHEMFORCE 184A



Pour en savoir plus

DIAMANTS EN RELIEF POUR UNE BONNE PRÉHENSION

Gant en nitrile classique polyvalent de 0,21 mm. Excellent pour les travaux ménagers et homologué pour un contact alimentaire. Bonne préhension grâce au motif à diamants en relief et à la manchette de protection des vêtements. Sans latex et sans phtalate pour éviter les allergies. Fonctionnalité touchscreen, bon ajustement et emballé par paire.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
- Niveau de protection de haute qualité - Bonne préhension	- Utilisable avec un écran tactile - Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires - Imperméable - Protection contre les projections de produits chimiques - Sans phtalate - Sans latex

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Maladies infectieuses, lésions corrosives, contact avec la poussière, contact avec des produits chimiques, contact avec l'humidité, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques chimiques, environnements à risques microbiologiques, environnements corrosifs, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et gras, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travaux agricoles, assemblage, travail de technologie chimique, nettoyage, travaux d'assainissement, travail dans l'industrie piscicole, manipulation de nourriture, manipulation de produits alimentaires, hôtellerie-restauration, travail en cuisine, travail en laboratoire, travail de peinture au pistolet, peinture, pétrochimie, travail de réparation, travail de nettoyage, pose de carrelage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Gants protection chimique

CATÉGORIE Cat. III

COLLECTION Chemforce

ÉPAISSEUR 0,21 mm

LONGUEUR 300 mm

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence diamant en relief

COLORIS Bleu

PAIRES PAR : LOT/CARTON 10/100

NQA 1.5

CONDITIONNEMENT Sachet avec fente euro

MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile

CONFORMITÉ

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016
2001X

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTÉRISTIQUES



Utilisable avec un
écran tactile



Imperméable



Protection chimique

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	J	K	L	O	P	T
Niveau de perméation	6	6	2	4	6	6
Dégradation %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

POINTURE	RÉF.	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com