TEGERA®

TEGERA® CHEMFORCE 184A

Saiba mais

BOA ADERÊNCIA COM O DIAMANTADO EM RELEVO

Luvas de nitrilo clássicas versáteis de 0,21 mm8,26 mil. Excelente para tarefas domésticas e aprovadas para manusear alimentos. Boa aderência devido ao padrão diamantado em relevo e uma manga que protege as roupas. Sem látex e sem ftalatos para evitar alergias. As luvas funcionam com ecrãs de toque, têm um bom ajuste e são embaladas em pares.

PROPRIEDADES

- Alto nível de proteção
- Boa aderência

CARACTERÍSTICAS

- Para ecrã tátil
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Impermeável
- Proteção contra salpicos de produtos químicos
- Sem ftalatos
- Sem látex

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

PREVINE O RISCO DE

Risco de infeção, lesões provocadas por substâncias corrosivas, contacto com sujidade, contacto com produtos químicos, contacto com ambientes húmidos, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes de risco químico, ambientes de risco microbiológico, ambientes corrosivos, ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Agricultura, montagem, tecnologia química, limpeza, descontaminação, indústria pesqueira, manuseamento de alimentos, manuseamento de produtos alimentares, hotéis e restaurantes, cozinha, laboratório, pintura por pulverização, pintura, petroquímica, reparações, saneamento, assentamento de tijolos

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes, Luvas resistentes a produtos químicos
CATEGORIA Cat. III
COLEÇÃO Chemforce
ESPESSURA 0,21 mm
COMPRIMENTO 300 mm
DESIGN DE ADERÊNCIA Padrão de aderência diamante elevado
COR Azul
PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 10/100
NQA 1.5
TIPOS DE EMBALAGEM Saco com ranhura euro
MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo

CONFORMIDADE

CE 0598

TP TC 019:2011

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016 2001X

EN 420:2003 +A1:2009

CARACTERÍSTICAS

Para ecrã tátil

Impermeável

Proteção Quimica

TESTE DE ACORDO COM EN ISO 374-1: 2016

Químico testado	J	K	L	O	P	T
Nível de permeação	6	6	2	4	6	6
% de degradação	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

TAMANHO	N.º ART	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.