



TEGERA® CHEMFORCE 184A



Zistiť viac

VYVÝŠENÉ DIAMANTY VÁM POSKYTNÚ DOBRÝ ÚCHOP

Všestranná klasická nitrilová rukavica 0,21 mm. Pre všestrannú prácu a schválená pre manipuláciu s potravinami. Dobrý úchop vďaka vyvýšenému diamantovému vzoru a puzdru, ktoré chránia oblečenie. Bez latexu a ftalátov, aby sa zabránilo alergii. Rukavica funguje s dotykovou obrazovkou, dobre padnúca a je balená v pároch.

VLASTNOSTI	FUNKCIE
• Vysoký stupeň ochrany • Dobrý úchop	• Pre dotykové obrazovky • Schválené na manipuláciu s potravinami • Nepremokavé • Ochrana pred vyšplechnutím chemikálií • Neobsahujú ftaláty • Neobsahujú latex

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Riziko infekcie, poleptanie, kontakt s nečistotami, kontakt s chemikáliami, kontakt s navlhčenými materiálmi, kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s chemickými rizikami, prostredia s mikrobiologickými rizikami, žieravé prostredia, mokré prostredia, vlhké prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Poľnohospodárska práca, montáž, práca s chemickými technológiami, upratovanie, dekontaminácia, práca v rybárskom priemysle, manipulácia s jedlom, manipulácia s potravinami, práca v hotelovom a reštauračnom priemysle, práca v kuchyni, laboratórna práca, striekanie farby, maľovanie, práca v petrochemickom priemysle, opravárstvo, sanitácia, dláždenie

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Poľnohospodárstvo, ropa, plyn, petrochemický priemysel, spracovanie potravín, celulóza a papier, chemický priemysel, guma a plast, automobilový priemysel, hygienické zariadenia, servis

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Všestranné pracovné rukavice, Rukavice odolné voči chemikáliám

KATEGÓRIA Cat. III

ZBIERKA Chemforce

HRÚBK 0,21 mm

DĹŽKA 300 mm

DIZAJN ÚCHOPU Zvýšený diamantový vzorec úchopu

FARBA Modrá

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 10/100

AQL 1.5

TYPY OBALOV Vrecko so závesným otvorom typu „euro“

MATERIÁL MÁČANIA Nitril

SÚLAD

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420
+A1

FUNKCIE



Pre dotykové obrazovky



Nepremokavé



Chemická ochrana

TESTOVANÉ PODĽA EN ISO 374-1:2016

Testovaná chemikália	J	K	L	O	P	T
Úroveň presiaknutia	6	6	2	4	6	6
% degradácia	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com