



TEGERA® CHEMFORCE 184A



Sužinokite daugiau

IŠKILĘ ROMBAI UŽTIKRINA GERĄ SUKIBIMĄ

0,21 mm / 8,26 mil universalios klasikinės nitrilo pirštinės. Puikiai tinka namų ruošai, sertifikuotos darbui su maistu. Geras sukibimas iškilusių rombų rašto dėka, rankovės apsaugo drabužius. Be latekso ir be ftalatų, kad būtų išvengta alergijos. Su pirštine galima naudoti jutiklinį ekraną, puikiai priglunda, supakuota poromis.

SAVYBĖS

- Aukšto lygio apsauga
- Geras sukibimas

YPATYBĖS

- Tinka jutikliniams ekranams
- Sertifikuotos darbui su maistu
- Atsparumas vandeniui
- Apsauga nuo chemikalų užtiškimo
- Be ftalatų
- Be latekso

APSAUGO NUO

Infekcijos pavojų, ėsdinančių sužalojimų, sąlyčio su purvu, sąlyčio su chemikalais, sąlyčio su didele drėgme, sąlyčio su tepalais ir riebalais

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Cheminio pavojaus aplinka, mikrobiologinio pavojaus aplinka, ėsdinanti aplinka, drėgna aplinka, šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Žemės ūkio darbai, surinkimas, chemijos technologijų darbai, valymas, asenizacija, žuvininkystės pramonės darbai, darbas su maistu, darbas su maisto produktais, darbas viešbutyje ir restorane, darbas virtuvėje, darbas laboratorijoje, dažų purškimo darbai, dažymas, naftos chemijos darbai, remonto darbai, sanitarija, plytelių klojimas

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Žemės ūkis, nafta, dujos, naftos chemija, maisto pramonė, medienos masė ir popierius, chemijos pramonė, gumos ir plastiko pramonė, automobilių pramonė, įranga, aptarnavimas

SPECIFIKACIJA

TIPAS Universalios darbo pirštinės, Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės

KATEGORIJA Cat. III

KOLEKCIJA Chemforce

STORIS 0,21 mm

ILGIS 300 mm

SUKIBIMO DIZAINAS Iškilų rombių sukibimo paviršius

SPALVA Mėlyna

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 10/100

AQL 1.5

PAKUOČIŲ TIPAI Maišelis su pakabinimo anga

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas

ATITIKTIS

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420 +A1

FUNKCIJOS



Tinka jutikliams ekranams



Atsparus vandeniui



Cheminis pavojus

TYRIMAS ATLIKTAS PAGAL EN ISO 374-1:2016

Tirta cheminė medžiaga	J	K	L	O	P	T
Prasiskverbimo lygmuo	6	6	2	4	6	6
Suirimo %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

DYDIS	ART. NR.	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com