



TEGERA® CHEMFORCE 184A



[Learn more](#)

IZBOČEN KARIRASTI VZOREC ZA DOBER OPRIJEM

Vsestranske klasične nitrilne rokavice (0,21 mm/8,26 mil). Odlične za gospodinjska dela in odobrene za delo z živili. Dober oprijem zaradi izbočenega karirastega vzorca in manšeta, ki ščiti oblačila. Brez lateksa in brez ftalatov za preprečevanje alergij. Rokavice omogočajo uporabo zaslona na dotik, se dobro prilegajo in so pakirane v parih.

LASTNOSTI	ZNAČILNOSTI
• Visoka stopnja zaščite • Dober oprijem	• Za zaslone na dotik • Odobreno za delo z živili • Vodotesno • Zaščita pred brizganjem kemikalij • Brez ftalatov • Brez lateksa

PREPREČUJE TVEGANJE

Nevarnost okužb, korozivne poškodbe, stik z umazanijo, stik s kemikalijami, stik z vlažnostjo, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, okolja z mikrobiološkim tveganjem, korozivna okolja, mokra okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kmetijska dela, montaža, kemijsko tehnična dela, čiščenje, dekontaminacija, dela v ribiški industriji, ravnanje s hrano, ravnanje z živil, hotelska in restavracijska dela, kuhinjska dela, laboratorijsko delo, pleskarska dela s pršenjem barve, pleskarstvo, petro-kemična dela, popravila, dejavnosti javne higiene, polaganje ploščic

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, predelava živil, celuloza in papir, kemična, guma in plastika, avtomobilska, objekti, storitve

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovne rokavice za različna dela, Rokavice, odporne na kemikalije

KATEGORIJA Cat. III

ZBIRKA Chemforce

DEBELINA 0,21 mm

DOLŽINA 300 mm

ZASNOVA OPRIJEMA Dvignjen karo vzorec oprijema

BARVA Modra

PARI NA: SVEŽENI/ŠKATLA 10/100

SRK 1.5

VRSTE EMBALAŽE Vreča z režo

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

SKLADNOST

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420
+A1

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik



Vodotesno



Zaščita pred kemikalijami

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	J	K	L	O	P	T
Stopnja prepustnosti	6	6	2	4	6	6
% degradacije	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com