



TEGERA® CHEMFORCE 184A



Dowiedz się więcej

TŁOCZONA STRUKTURA ZAPEWNIĄ DOBRY CHWYT

0,21 mm/8,26 mil uniwersalna klasyczna rękawica nitrylowa. Doskonała do prac ogólnych, zatwierdzona do kontaktu z żywnością. Dobry chwyt dzięki tłoczonej strukturze i rękaw dla zapewnienia ochrony ubrań. Bez lateksu i ftalanów, aby uniknąć alergii. Rękawica umożliwia obsługę ekranów dotykowych, ma dobre dopasowanie, pakowana w pary.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony
- Dobry chwyt

CECHY

- Do ekranów dotykowych
- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Wodoodporne
- Ochrona przed opryskaniem substancjami chemicznymi
- Wolne od ftalanów
- Wolne od lateksu

ZAPOBIEGA RYZYKU

Ryzyko infekcji, obrażenia w wyniku działania substancji korozyjnych, kontakt z zanieczyszczeniami, kontakt z substancjami chemicznymi, kontakt z wilgocią, kontakt z olejem i tłuszczem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem chemicznym, środowiska z zagrożeniem mikrobiologicznym, środowiska korozyjne, środowiska mokre, środowiska wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Rolnictwo, montaż, prace z zakresu technologii chemicznej, sprzątanie, odkażanie, prace w rybołówstwie, obróbka żywności, obróbka artykułów spożywczych, hotelarstwo i restauracje, prace kuchenne, prace laboratoryjne, prace przy rozpylaniu farb, malowanie, prace w przemyśle petrochemicznym, prace naprawcze, higiena, układanie płytek

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities, service

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych, Rękawice odporne na działanie substancji chemicznych

KATEGORIA Cat. III

KOLEKCJA Chemforce

GRUBOŚĆ 0,21 mm

DŁUGOŚĆ 300 mm

STRUKTURA UCHWYTU Tłoczona struktura w części chwytnej

KOLOR Niebieski

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 10/100

AKCEPTOWALNY POZIOM JAKOŚCI (AQL) 1.5

RODZAJE OPAKOWAŃ Woreczek z eurozawieszką

MATERIAŁ POWŁOKI Nitril

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

C €0598

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016 2001X

EN 420:2003 +A1:2009

WŁAŚCIWOŚCI



Do ekranów dotykowych



Wodoszczelne



Ochrona przed chemikaliami

TEST ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 374-1:2016

Testowana substancja chemiczna	J	K	L	O	P	T
Poziom przenikania	6	6	2	4	6	6
Degradacja, %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com