



 TEMPUS 5668

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Dowiedz się więcej

WYGODNE OBUWIE BEZPIECZNE Z SYSTEMEM WIĄZANIA BOA

Wentylowane, sportowe i wygodne obuwie bezpieczne z zielonymi detalami, zaawansowaną absorpcją wstrząsów z Poron XRD, systemem wiązania BOA®, ochronnym podnoskiem oraz elastyczną wkładką antyprzebiciową z materiału tekstylnego. Sprawdzona podeszwa zewnętrzna ze specjalnej gumy nitrylowej zapewniającej wysoką wytrzymałość, z wzorem bieżnika gwarantującym bardzo dobrą przyczepność.

WŁAŚCIWOŚCI	CECHY
- Wyjątkowe dopasowanie - Bardzo wygodne - Wysoka oddychalność - Wyjątkowa absorpcja wstrząsów - Bardzo lekkie - Wyjątkowo dobry chwyt	- BOA® Fit System - Lekkie - Podeszwa zewnętrzna odporna na olej - Właściwości antystatyczne - Język przyszyty do cholewki (miechowy) - Wentylowana wkładka - Ergonomiczny kształt - Podwójne strefy absorbujące wstrząsy - Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD) - Miękkie



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, poślizgnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Wąskie/normalne

KOLEKCJA Tempus

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Stal

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ EVA

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Zielony, Biały

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 0.96 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Podeszwa zewnętrzna
odporna na olej



ESD



Właściwości
antystatyczne



System absorpcji
wstrząsów Ergothan



Stalowy podnosek



Wkładka
antyprzebiciowa z
tkaniny z kompozytu
obrabianego plazmowo
(PTC)

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com