



jalas® TEMPUS 5668

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Saiba mais

SAPATOS DE PROTEÇÃO CONFORTÁVEIS COM SISTEMA BOA FIT

Sapatos de proteção ventilados, desportivos e confortáveis com detalhes verdes e amortecimento de vanguarda com PORON XRD, sistema BOA®-Fit, biqueira protetora e uma inserção flexível contra pregos feita de material têxtil. A sola bem comprovada tem um piso de aderência muito eficaz, feita de uma borracha de nitrilo especial para alta durabilidade.

PROPRIEDADES

- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Excelente absorção de choque
- Extremamente leves
- Excelente aderência

CARACTERÍSTICAS

- BOA® Fit System
- Forma ergonómica
- Baixo peso
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Língua fole
- Palmilha ventilada
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Macio



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Pequeno/Normal

COLEÇÃO Tempus

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Aço

MATERIAL DO FORRO Poliéster, poliamida

PALMILHA JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA EVA

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Verde, Branco

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 0.96 kg

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Sola exterior resistente ao óleo



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de aço



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com