

 TEMPUS 5668

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Zistiť viac

POHODLNÁ BEZPEČNOSTNÁ TOPÁNKA S BOA FIT SYSTEM

Priedušná, športová a veľmi pohodlná bezpečnostná topánka so zelenými detailmi a pokročilým tlmením nárazov s PORON XRD, BOA® Fit System, ochrannou špičkou a pružnou vložkou proti preniknutiu klincov z textilného materiálu. Osvedčená podrážka má veľmi efektívny vzor pre priľnavosť a je vyrobená zo špeciálnej nitrilovej gumy pre vysokú odolnosť.

VLASTNOSTI

- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné
- Veľmi priedušné
- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Extrémne ľahké
- Vynikajúca priľnavosť

FUNKCIE

- BOA® Fit System
- Antistatické vlastnosti
- Nízka hmotnosť
- Podošva odolná voči oleju
- Uzavretý jazyk
- Vložka s ventiláciou
- Ergonomicky tvarované
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Mäkké



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, antistatické, pošmyknutie

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Interiéry, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, suché prostredia, čisté prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Nízka obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

MERANIE Úzky/obyčajný

ZBIERKA Tempus

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Mikrovlnáko, Textil

MATERIÁL ŠPIČKY Oceľ

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

VLOŽKA JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY EVA

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna, Zelená, Biela

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VELKOSŤ 42) 0.96 kg

SÚLAD



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DIN EN 15090

FUNKCIE



Podošva odolná voči oleju



ESD



Antistatické vlastnosti



Systém tlmenia nárazov Ergothon



Oceľová špička



Ochrana proti klincom z textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

VELKOSŤ	Č. TOV.	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com