



jalas® TEMPUS 5668

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Daha fazla bilgi
edinin

BOA FIT SİSTEMİ'NE SAHİP, RAHAT GÜVENLİK AYAKKABISI

Yeşil hatlara ve PORON XRD içeren gelişmiş darbe emme özelliğine, BOA® Fit Sistemi'ne, koruyucu burunluğa ve kumaş malzemeden üretilmiş esnek çivi delmesi parçasına sahip, havalandırmalı, sportif ve rahat güvenlik ayakkabısı. Kalitesi kanıtlanmış dış taban çok etkili bir tutuş desenine sahiptir ve yüksek dayanıklılık için özel bir nitril kauçuktan üretilmiştir.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat
- Çok nefes alan
- Harika darbe emici
- Çok hafif
- Harika kavrama

ÖZELLİKLER

- BOA® Fit System
- Düşük ağırlık
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Körüklü dil
- Havalandırmalı iç taban
- Ergonomik şekilli
- Çift darbe emme bölgesi
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- Yumuşak



ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, antistatik, kayma

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

İç mekan, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, kuru ortamlar, temiz ortamlar

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Düşük bilekli ayakkabılar

KATEGORİ Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Plazma işlemli kompozit (PTC) kumaş

BAĞLANTI Dar/Normal

KOLEKSİYON Tempus

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber, Kumaş

BURUN MALZEMESİ Çelik

ASTAR MALZEMESİ Polyester, poliamid

İÇ TABAN JALAS 8104 FX2 Pro Slim

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Polyester bazlı iletken iplik, PORON® XRD®'den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ EVA

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

BAĞCIK BOA® Fit System

RENK Siyah, Yeşil, Beyaz

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 0.96 kg

UYGUNLUK



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRCASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PRASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

ÖZELLİKLER

Yağa dayanıklı dış
taban

ESD



Antistatik özelliktedir

Ergothen Darbe Emme
Sistemi

Çelik burun

Plazma işlemli
kompozit (PTC)
tektilden çivi
koruması

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com