



Lederen handschoen,
winter gevoerd, volnerf
geitenleer van
topkwaliteit, neopreen,
Thinsulate™ 120g, Cat. II,
versterkte vingers en
duim, waterdicht, voor
algemene
werkzaamheden

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7797



Meer informatie

Lederen handschoen, winter gevoerd, volnerf geitenleer van topkwaliteit, neopreen, Thinsulate™ 120g, Cat. II, versterkte vingers en duim, waterdicht, voor algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam
- Goede grip
- Goede vingertopgevoeligheid
- Extra flexibel
- Uitstekende pasvorm
- Warm
- Extra comfortabel
- Hoog beschermingsniveau

KENMERKEN

- Reflector
- Voorgebogen vingers
- Vochtbestendig
- Versterkte vingertoppen
- Versterkte wijsvinger
- Waterdicht
- Versterkte duim
- Speciaal ontworpen duim

Thinsulate
INSULATION

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vocht, aanraking met damp, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Koude omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werk op de luchthaven, werk in de houtindustrie, werk in de bosbouw, werk in de landbouw, tuinieren, reparatiewerkzaamheden, vissen, jacht, ontsmetting, sanitair, machine besturen, magazijnwerk, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, hvac-installatie, constructie, bodemvoorbereiding, betonwerk, transportwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Facilities, service, retail, transportation, utilities, building and construction, logistics, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor zwaar werk, Koude isolerende handschoenen

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Dynamic Strength

MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer van topkwaliteit

MATERIAAL BOVENHAND Neopreen, Volnerf geitenleer van topkwaliteit

VOERING Winter gevoerd

VOERINGSTOF Thinsulate™ 120g

LENGTE 260-280 mm

MOTORIEK 5

KLEUR Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 3/36

VERPAKKINGSTYPEN Hangtag met eurosleuf

SLUITMETHODE Klittenband

MANCHETMATERIAAL Textiel


CLO INSULATION RATING 2,8m²K/W

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester

SPECIFICATIE MIDDENMATERIAAL Thermoplastisch polyurethaan (TPU)

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Elastaan, Polyester

NALEVING



KENMERKEN



Winddicht



Warme voering

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



Waterdicht

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	7797-7	7340118347578
8	7797-8	7340118347660
9	7797-9	7340118347752
10	7797-10	7340118347844
11	7797-11	7340118347936
12	7797-12	7340118348025

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com