



Gant en cuir, doublé hiver,
cuir pleine fleur de caprin
- qualité supérieure,
néoprène, Thinsulate™
120g, Cat. II, doigts et
pouces renforcés,
imperméable, usage
général

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7797



Pour en savoir plus

Gant en cuir, doublé hiver, cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, néoprène, Thinsulate™ 120g, Cat. II, doigts et pouces renforcés, imperméable, usage général

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne préhension
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Extra flexible
- Excellent ajustement
- Chaud
- Très confortable
- Niveau de protection de haute qualité

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Réflecteur
- Doigts pré-formés
- Résistant à l'humidité
- Bouts de doigts renforcés
- Index renforcé
- Imperméable
- Pouce renforcé
- Pouce spécialement conçu

Thinsulate
INSULATION

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces froids, environnements mouillés, espaces humides

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail en aéroport, travail dans l'industrie du bois, travaux forestiers, travaux agricoles, jardinage, travail de réparation, pêche, chasse, travaux d'assainissement, travail de nettoyage, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, travail d'installation cvac, travail de construction, travail de préparation des sols, travail sur béton, transports

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Facilities, service, retail, transportation, utilities, building and construction, logistics, automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants pour gros travaux, Protection contre le froid

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Dynamic Strength

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure

MATÉRIAU DESSUS Néoprène, Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure

DOUBLURE Doublé hiver

MATÉRIAU DE DOUBLURE Thinsulate™ 120g

LONGUEUR 260-280 mm

DEXTÉRITÉ 5

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 3/36

CONDITIONNEMENT Étiquette avec fente euro

MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

CLO INSULATION RATING 2,8m²K/W

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE Polyuréthane thermoplastique (TPU)

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Elasthane, Polyester

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2222X

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006 211



CARACTÉRISTIQUES



Doublure chaude



Imperméable



Coupe-vent

POINTURE	RÉF.	EAN
7	7797-7	7340118347578
8	7797-8	7340118347660
9	7797-9	7340118347752
10	7797-10	7340118347844
11	7797-11	7340118347936
12	7797-12	7340118348025

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com