



Luva de pele, com forro de inverno, pele flor de cabra da melhor qualidade, neopreno, Thinsulate™ 120g, Cat. II, dedos e polegar reforçados, impermeável, para todo o tipo de trabalhos

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7797



Saiba mais

Luva de pele, com forro de inverno, pele flor de cabra da melhor qualidade, neopreno, Thinsulate™ 120g, Cat. II, dedos e polegar reforçados, impermeável, para todo o tipo de trabalhos

PROPRIEDADES

- Duráveis
- Boa aderência
- Boa sensibilidade nas pontas dos dedos
- Extra flexíveis
- Ajuste perfeito
- Quentes
- Extra confortáveis
- Alto nível de proteção

CARACTERÍSTICAS

- Refletor
- Dedos pré-curvados
- Resistente à humidade
- Pontas dos dedos reforçadas
- Dedo indicador reforçado
- Impermeável
- Polegar reforçado
- Polegar especialmente concebido

Thinsulate
INSULATION

PREVINE O RISCO DE

Lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com ambientes molhados, contacto com ambientes húmidos, contacto com o frio

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes frios, ambientes molhados, ambientes húmidos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Trabalho em aeroporto, indústria da madeira, silvicultura, agricultura, jardinagem, reparações, pesca, caça, descontaminação, saneamento, condução de máquinas, trabalho de armazém, operação de máquinas, construção civil, carpintaria, instalação hvac, construção, preparação do solo, betonização, transportes

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Facilities, service, retail, transportation, utilities, building and construction, logistics, automotive

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas para trabalhos pesados, Luvas de isolamento do frio

CATEGORIA Cat. II

COLEÇÃO Dynamic Strength

MATERIAL DA PALMA Pele flor de cabra da melhor qualidade

MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Neopreno, Pele flor de cabra da melhor qualidade

FORRO Com forro de inverno

MATERIAL DO FORRO Thinsulate™ 120g

COMPRIMENTO 260-280 mm

DESTREZA 5

COR Preto

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 3/36

TIPOS DE EMBALAGEM Etiqueta com ranhura euro

MÉTODO DE FECHO Fecho de tiras aderentes

MATERIAL DO PUNHO Têxtil

CLO INSULATION RATING 2,8m²K/W

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Poliéster

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERMÉDIOS Poliuretano termoplástico (TPU)

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Couro, Elastano, Poliéster

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2222X

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006 211



CARACTERÍSTICAS



Forro de aquecimento



Impermeável



À prova de vento

TAMANHO	N.º ART	EAN
7	7797-7	7340118347578
8	7797-8	7340118347660
9	7797-9	7340118347752
10	7797-10	7340118347844
11	7797-11	7340118347936
12	7797-12	7340118348025

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com