



TEGERA® 84501



Meer informatie

MET VINGERTOPPATROON VOOR EEN GEWELDIGE GRIP

0,10 mm/3,9 mil dunne, hoogwaardige nitriël wegwerphandschoen met vingertoppatroon voor een uitstekende grip. Duurzaam, geschikt voor voedselcontact en gecertificeerd voor gebruik tegen virussen. Ftalaat- en latexvrij om de kans op allergieën te verkleinen. Touchscreen-functionaliteit: je kan de handschoenen aanhouden bij gebruik van je smartphone. 100 stuks/doos. 10 dozen/verpakking.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam
- Goede vingertopgevoeligheid
- Flexibel
- Goede grip

KENMERKEN

- Waterdicht
- Voor touchscreen
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Olie- en vetbestendig
- Spatbescherming tegen chemicaliën

VOORKOMT RISICO OP

Infectierisico, aanraking met vocht, aanraking met damp, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, eenmalig gebruik, natte omgevingen, omgevingen met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Fijne assemblage, verven, laboratoriumwerk, reiniging, werkzaamheden met levensmiddelen, werkzaamheden met voeding, keukenwerkzaamheden, hotel- en restaurantwerk, gezondheidszorg, verzorgend werk, servicewerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca, service

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen, Wegwerphandschoenen - Algemene bescherming

CATEGORIE Cat. III

DIKTE 0,10 mm

LENGTE 240 mm

BINNENKANT Niet in poedervorm

GRIPONTWERP Extra vingertopgrip

KLEUR Blauw

HOEVEELHEID PER VERPAKKING 100 stuks

VERPAKKINGEN PER: BUNDEL/DOOS Niet te koop in bundel/10 AQL 1.5

VERPAKKINGSTYPEN Doos

DOMPELMATERIAAL Nitril

NALEVING

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B JKT



EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

KENMERKEN



Voor touchscreen



Waterdicht

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	J	K	T
Permeatieniveau	3	6	6
degradatie %	48,8	-4,4	7,6

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	84501-7	7340118301037
9	84501-9	7340118301051
11	84501-11	7340118301020

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com