



TEGERA® 84501



Sužinokite daugiau

TEKSTŪRUOTI PIRŠTŲ GALIUKAI PUIKIAM SUKIBIMUI

Plona 0,10 mm / 3,9 mil vienkartinė aukštos kokybės nitrilo pirštinė su tekstūruotais pirštų galiukais puikiam sukibimui. Patvari, tinka darbui su maistu ir sertifikuota apsaugai nuo virusų. Be ftalatų ir latekso alergijos rizikai sumažinti. Pritaikyta jutikliniam ekranui, todėl nereikia jos nusimauti naudojant išmanųjį telefoną. 100 vnt. dėžėje. 10 dėž. dėžutėje.

SAVYBĖS

- Tvirtos
- Didelis pirštų galiukų jautrumas
- Lanksčios
- Geras sukibimas

YPATYBĖS

- Atsparumas vandeniui
- Tinka jutikliniams ekranams
- Sertifikuotos darbui su maistu
- Atsparios naftos produktams
- Apsauga nuo chemikalų užtiškimo

APSAUGO NUO

Infekcijos pavojų, sąlyčio su drėgme, sąlyčio su didele drėgme, sąlyčio su tepalais ir riebalais

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Cheminio pavojaus aplinka, vienkartinio naudojimo, drėgna aplinka, riebaluota aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Smulkus montavimas, dažymas, darbas laboratorijoje, valymas, darbas su maisto produktais, darbas su maistu, darbas virtuvėje, darbas viešbutyje ir restorane, sveikatos priežiūra, slauga, techninės priežiūros darbai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Nafta, dujos, naftos chemija, maisto pramonė, automobilių pramonė, maitinimo įstaigos, aptarnavimas

DARBO TIPAS

Lengvos

CHEMINIS ATSPARUMAS

Pagal EN 16523-1:2015. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Ejendals“.

SPECIFIKACIJA

TIPAS Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės, Vienkartinės pirštinės - Bendroji apsauga

KATEGORIJA Cat. III

STORIS 0,10 mm

ILGIS 240 mm

VIDUS Be pudros

SUKIBIMO DIZAINAS Pagerintas pirštų galų sukibimas

SPALVA Mėlyna

KIEKIS PAKUOTĖJE 100 vienetai

PAKUOČIŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE Neparduodama pakete/10

AQL 1.5

PAKUOČIŲ TIPAI Dėžė

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas

ATITIKTIS

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B JKT



EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

FUNKCIJOS



Tinka jutikliniams ekranams



Atsparus vandeniui

TYRIMAS ATLIKTAS PAGAL EN ISO 374-1:2016

Tirta cheminė medžiaga	J	K	T
Prasiskverbimo lygmuo	3	6	6
Suirimo %	48,8	-4,4	7,6

DYDIS	ART. NR.	EAN
7	84501-7	7340118301037
9	84501-9	7340118301051
11	84501-11	7340118301020

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com