



TEGERA® 84501



Dowiedz się więcej

TEKSTUR. OPUSZKI PALCÓW ZAPEWN. DOSKON. CHWYT

Wysokiej jakości cienka, nitrylowa jednorazowa rękawica 0,10 mm/3,9 mils z teksturowanymi opuszkami palców, które zapewniają doskonały chwyt. Trwała, dopuszc. do kontak. z żywnoś. i certyfik. do zastos. przeciwwir. Bez ftalanów i lateksu w celu zmniejszenia ryzyka alergii. Możliwość obsługi ekranów dotykowych, brak konieczności zdejmowania rękawic podczas używania smartfona. 100 sztuk/pudełko. 10 pudełek/karton.

WŁAŚCIWOŚCI

- Trwałe
- Dobra wrażliwość dotykowa
- Elastyczne
- Dobry chwyt

CECHY

- Wodoodporne
- Do ekranów dotykowych
- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Odporność na olej i smar
- Ochrona przed opryskaniem substancjami chemicznymi

ZAPOBIEGA RYZYKU

Ryzyko infekcji, kontakt z parą, kontakt z wilgocią, kontakt z olejem i tłuszczem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem chemicznym, użytek jednorazowy, środowiska mokre, środowiska z obecnością oleju i smaru

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż precyzyjny, malowanie, prace laboratoryjne, sprzątanie, obróbka artykułów spożywczych, obróbka żywności, prace kuchenne, hotelarstwo i restauracje, opieka zdrowotna, opieka, prace serwisowe

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca, service

RODZAJE PRAC

Lekkie

ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

Zgodnie z normą EN 16523-1:2015. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Ejendals.

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice odporne na działanie substancji chemicznych, Rękawice jednorazowe - Ogólna ochrona

KATEGORIA Cat. III

GRUBOŚĆ 0,10 mm

DŁUGOŚĆ 240 mm

WNĘTRZE Niepudrowane

STRUKTURA UCHWYTU Zwiększony chwyt na opuszkach palców

KOLOR Niebieski

ILOŚĆ NA OPAKOWANIE 100 sztuki

LICZBA OPAKOWAŃ W PACZCE/KARTONIE Niesprzedawane w paczkach/10

AKCEPTOWALNY POZIOM JAKOŚCI (AQL) 1.5

RODZAJE OPAKOWAŃ Pudełko

MATERIAŁ POWŁOKI Nitril

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B JKT



EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

WŁAŚCIWOŚCI



Do ekranów dotykowych



Wodoszczelne

TEST ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 374-1:2016

Testowana substancja chemiczna	J	K	T
Poziom przenikania	3	6	6
Degradacja, %	48,8	-4,4	7,6

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	84501-7	7340118301037
9	84501-9	7340118301051
11	84501-11	7340118301020

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com