



TEGERA® 84501



aflați mai multe

VÂRFURILE TEXTURATE OFERĂ PRIZĂ EXCELENTĂ

Mănușă subțire de înaltă calitate și unică folosință, din nitril de 0,10 mm/3,9 mils, cu vârfuli texturate, care asigură priză excelentă. Durabilă, aprobată alimentară și pentru utilizare împotriva virusilor. Fără latex și ftalați, pentru risc redus de alergie. Funcție ecran tactil, nu trebuie să scoateți mănușile atunci când utilizați smartphone-ul. 100 bucăți/set. 10 seturi/cutie.

PROPRIETĂȚI

- Durabile
- Sensibilitate bună la vârfuli degetelor
- Flexibile
- Priză bună

CARACTERISTICI

- Impermeabile
- Pentru ecran tactil
- Aprobate pentru manipularea produselor alimentare
- Rezistente la uleiuri și grăsimi
- Protecție împotriva stropirii cu substanțe chimice

PREVINE RISCUL DE

Risc de infecție, contact cu umezeala, contact cu medii ude, contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc chimic, de unică folosință, medii ude, medii uleioase și unsuroase

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare fină, vopsire, lucrări de laborator, curățare, manipularea produselor alimentare, manipularea alimentelor, lucrări de bucătărie, lucrări de hotel și restaurant, asistență medicală, lucrări de îngrijire, lucrări de servicii

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Oil, gas, petrochemical, food processing, automotive, horeca, service

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale, Mănuși de unică folosință-

Protecție Generală

CATEGORIE Cat. III

GROSIME 0,10 mm

LUNGIME 240 mm

INTERIOR Fără pudră

DESIGN DE ADERENȚĂ Priză foarte bună la vârfurile degetelor

CULOARE Albastru

CANTITATE PER SET 100 bucăți

SETURI PER: PACHET/CUTIE Nu se vinde la pachet/10

AQL 1.5

TIPURI DE AMBALAJE Cutie

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

CONFORMITATE

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B JKT



EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

CARACTERISTICI



Pentru ecran tactil



Impermeabil

TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	J	K	T
Nivel de permeabilitate	3	6	6
Degradare %	48,8	-4,4	7,6

MĂRIME	ART. NR.	EAN
7	84501-7	7340118301037
9	84501-9	7340118301051
11	84501-11	7340118301020

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com