

**TEGERA® 84501**[Zistiť viac](#)**TEXTÚROVANÝ KONČEK PRSTA PONÚKA SKVELÝ ÚCHOP**

Tenká 0,10 mm nitrilová jednorazová vysokokvalitná rukavica s textúrovanými končekmi prstov, ktorá poskytuje vynikajúci úchop. Trvanlivá, schválená a certifikovaná na použitie proti vírusu. Bez ftalátu a latexu pre zníženie nebezpečenstva alergie. Funkcia dotykovej obrazovky, pri používaní smartfónu si nemusíte zložiť rukavice. 100 kusov/krabica. 10 krabíc/kartón.

VLASTNOSTI

- Odolné
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Pružné
- Dobrý úchop

FUNKCIE

- Nepremokavé
- Pre dotykové obrazovky
- Schválené na manipuláciu s potravinami
- Odolné voči oleju a mazivám
- Ochrana pred vyšplechnutím chemikálií

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Riziko infekcie, kontakt s vlhkosťou, kontakt s navlhčenými materiálmi, kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s chemickými rizikami, jednorazové použitie, mokré prostredia, olejnaté a masné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Jemná montáž, maľovanie, laboratórna práca, upratovanie, manipulácia s potravinami, manipulácia s jedlom, práca v kuchyni, práca v hotelovom a reštauračnom priemysle, zdravotná starostlivosť, ošetrovatelstvo, poskytovanie služieb

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Ropa, plyn, petrochemický priemysel, spracovanie potravín, automobilový priemysel, hotely a reštaurácie, servis

TYP PRÁCE

Ľahké

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

V súlade s EN 16523-1:2015. Podrobnosti získate od spoločnosti Ejendals.

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné voči chemikáliám, Jednorazové rukavice - Všeobecná ochrana

KATEGÓRIA Cat. III

HRÚBK A 0,10 mm

DĹŽKA 240 mm

VNÚTORNÁ ČASŤ Nepudrované

DIZAJN ÚCHOPU Dodatočné zdrsnenie na končekoch prstov

FARBA Modrá

MNOŽSTVO NA BALENIE 100 kúsky

BALENÍ NA: ZVÄZOK/KARTÓN Nepredáva sa v zväzku/10

AQL 1.5

TYPY OBALOV Krabica

MATERIÁL MÁČANIA Nitril

SÚLAD

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B JKT



EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

FUNKCIE



Pre dotykové obrazovky



Nepremokavé

TESTOVANÉ PODĽA EN ISO 374-1:2016

Testovaná chemikália	J	K	T
Úroveň presiaknutia	3	6	6
% degradácia	48,8	-4,4	7,6

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	84501-7	7340118301037
9	84501-9	7340118301051
11	84501-11	7340118301020

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com