



TEGERA® 84501



[Learn more](#)

TEKSTURIRANE KONICE PRSTOV ZA DOBER OPRIJEM

Tanke visokokakovostne nitrilne rokavice (0,10 mm/3,9 mila) za enkratno uporabo s teksturiranimi konicami prstov za odličen oprijem. Trpežne, odobrene za delo z živili in certificirane za protivirusno uporabo. Brez ftalatov in brez lateksa za manjše tveganje za alergije. Primerne za zaslon na dotik, zato jih pri uporabi pametnega telefona ni treba sneti. 100 kosov/zavoj. 10 zavojev/škatlo.

LASTNOSTI

- Trpežne
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

- Vodotesno
- Za zaslone na dotik
- Odobreno za delo z živili
- Odpornost na olja in maščobe
- Zaščita pred brizganjem kemikalij

PREPREČUJE TVEGANJE

Nevarnost okužb, stik z vlago, stik z vlažnostjo, stik z oljem in maščobo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, enkratna uporaba, mokra okolja, oljnata in mastna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Fina montaža, pleskarstvo, laboratorijsko delo, čiščenje, ravnanje z živili, ravnanje s hrano, kuhinjska dela, hotelska in restavracijska dela, zdravstveno varstvo, nega, storitvena dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Naftna, plinska, petrokemična industrija, predelava živil, avtomobilska, hotelirstvo, restavracije, bari, storitve

VRSTA DELA

Tanke

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na kemikalije, Rokavice za enkratno uporabo - Splošna zaščita

KATEGORIJA Cat. III

DEBELINA 0,10 mm

DOLŽINA 240 mm

NOTRANJOST Brez pudra

ZASNOVA OPRIJEMA Dodaten oprijem na konicah prstov

BARVA Modra

KOLIČINA NA PAKET 100 kosi

PAKIRANJA PO: SVEŽENJ/ŠKATLA Se ne prodaja v svežnju/10

SRK 1.5

VRSTE EMBALAŽE Škatla

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

SKLADNOST

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B JKT



EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik



Vodotesno

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	J	K	T
Stopnja prepustnosti	3	6	6
% degradacije	48,8	-4,4	7,6

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
7	84501-7	7340118301037
9	84501-9	7340118301051
11	84501-11	7340118301020

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com