



TEGERA® 825A



Узнать больше

КОГДА НУЖЕН ГЛАДКИЙ ОБЛИВ

Тонкие одноразовые перчатки из ПВХ (винила) с гладким обливом, естественной посадкой и защитой от электростатического разряда. Идеально подходят для приготовления пищи, легкой уборки, общего технического обслуживания и т. п. Функция работы с сенсорными экранами: не нужно снимать при использовании смартфона. Толщина: 0,10 мм/3,9 мил. Кроме того, они не содержат латекса. 100 шт. в коробке. 10 кор. в карт. кор.

СВОЙСТВА

- Эластичные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Непромокаемые
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Возможность работы на сенсорных экранах, не снимая перчаток
- Без содержания латекса
- Защита от электростатического разряда

ЗАЩИТА

От инфекционных заболеваний, от влаги, от сырости

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

При наличии микробиологических рисков, в условиях повышенной влажности, в условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборочные работы, работы по уходу, уборка, обеззараживание, сборочно-монтажные работы, работа с пищевыми продуктами, пищевая промышленность, здравоохранение, работы в гостиницах и ресторанах, работы на кухне, санитарно-гигиенические работы, работа в сфере услуг

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Food processing, service, horeca

ТИП РАБОТЫ

Легкий вес

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

В соответствии со стандартом EN 16523-1:2015. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Ejendals.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Одноразовые перчатки - Общая защита, Перчатки с защитой от электростатического разряда

КАТЕГОРИЯ Cat. III

ТОЛЩИНА 0,10 mm

ДЛИНА 240 mm

ИЗНАНКА Неопудренные

ЦВЕТ Бесцветные

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 100 штуки

УПАКОВОК В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ Не продается в пакете/10

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 1.5

ТИПЫ УПАКОВКИ Коробка

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Поливинилхлорид (Винил)

ТИП МАНЖЕТЫ С закругленным кантом

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KPT



EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω

FDA compliant material

ОСОБЕННОСТИ



Непромокаемы



Возможность работы на сенсорных экранах, не снимая перчаток



ИСПЫТАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN ISO 374-1:2016

Протестированное химическое вещество

Уровень проницаемости

Разложение, %

РАЗМЕР	APT. N°	EAN
7	825A-7	7340118352749
8	825A-8	7340118352831
9	825A-9	7340118352923
10	825A-10	7340118353012
11	825A-11	7340118353104

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com