



TEGERA® 825A



Tudjon meg többet

HA SIMA FELÜLETKIKÉPZÉS SZÜKSÉGES

Vékony, egyszer használatos PVC (vinil) kesztyű természetes illeszkedéssel, ESD védelemmel és sima felületkiképzéssel. Ideális olyan alkalmazásokhoz, mint például az ételkészítés, a könnyű tisztítási munkák és az általános karbantartás. Érintőképernyős funkciót kínál, így nem kell levenni a kesztyűt az okostelefon használatakor. Vastagság: 0,10 mm. Továbbá latexmentes. 100 darab/doboz. 10 doboz/karton.

TULAJDONSÁGOK	JELLEMZŐK
Rugalmas	- Vízálló - Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek - Érintőképernyőhöz - ESD - Latexmentes

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Fertőzésveszély, érintkezés nedvességgel, érintkezés nyirkossággal

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek mikrobiológiai kockázattal, nyirkos környezetek, piszkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Összeszerelés, gondozói munka, tisztítás, szennyeződésmentesítés, finom összeszerelés, ételek kezelése, élelmiszerek kezelése, egészségügyi ellátás, szállodai és éttermi munka, konyhai munka, fertőtlenítés, szolgáltatói munka

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Food processing, service, horeca

MUNKA TÍPUSA

Könnyű kesztyűk

VEGYSZERÁLLÓSÁG

EN 16523-1:2015 szabvány szerint. A részletekért forduljon az Ejendals-hoz.

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Egyszer használatos kesztyű - Általános védelem, ESD kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. III

VASTAGSÁG 0,10 mm

HOSSZ 240 mm

BELSŐRÉSZ Púdermentes

SZÍN Színtelen

CSOMAGONKÉNTI MENNYISÉG 100 darabok

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI CSOMAGOK SZÁMA Nem kerül forgalomba kötegben/10

ELFOGADHATÓ MINŐSÉGI SZINT (AQL) 1.5

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Doboz

MÁRTÁS ANYAGA PVC (Vinil)

MANDZSETTA STÍLUSA Feltekert szél

MEGFELELŐSÉG



Cat. III



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KPT



EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020



IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10⁹ Ω

FDA compliant material

JELLEMZŐK



Vízálló



Érintőképernyőhöz



Általános védelem

TESZT AZ EN ISO 374-1:2016 SZABVÁNY SZERINT

Tesztelt vegyi anyag	K	P	T
Átszivárgási szint	6	6	5
Degradáció %	9,1	-25,6	-2,6

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
7	825A-7	7340118352749
8	825A-8	7340118352831
9	825A-9	7340118352923
10	825A-10	7340118353012
11	825A-11	7340118353104

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com