



TEGERA® CHEMFORCE 2311



Meer informatie

VOOR GOED ZICHTBARE, BESCHERMDE HANDEN

Een zachte, licht gevlokte handschoen voor beschermde handen die goed zichtbaar zijn. 0,7 mm/27,5 mil natuurlatex/neopreen met diamantpatroon voor een goede grip. Goedgekeurd voor voedselcontact. De handschoen is olie- en vetbestendig, comfortabel, duurzaam en flexibel.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Duurzaam
- Flexibel
- Goede grip
- Goede pasvorm
- Comfortabel

KENMERKEN

- Waterdicht
- Hoge zichtbaarheidskleur
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Olie- en vetbestendig

VOORKOMT RISICO OP

Schuurverwondingen, aanraking met chemicaliën, aanraking met vocht, aanraking met damp, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, bijtende omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werkzaamheden in de chemische technologie, chemische werkzaamheden, reiniging, werkzaamheden met levensmiddelen, laboratoriumwerk, marinewerk

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Agriculture, food processing, chemical

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

VERZAMELING Chemforce

DIKTE 0,7* mm (*chem-layer)

LENGTE 320 mm

BINNENKANT Vlok-gevoerd

GRIPONTWERP Diamondgreppatroon

KLEUR Oranje

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120

AQL 1.5

VERPAKKINGSTYPEN Tas

DOMPELMATERIAAL Latex, Neopreen

NALEVING

C **€0598**



Cat. III



TP TC 019:2011



EN 16523:2015 + A1:2018



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AKLMNPST



EN ISO 374-5:2016
Virus



EN 388:2016+A1:2018
3110X

EN ISO 21420:2020

KENMERKEN



Waterdicht



Chemische
bescherming

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	A	K	L	M	N	P	S	T
Permeatieniveau	2	6	4	6	3	6	6	6
degradatie %	15,5	-6,8	21,0	18,4	23,4	3,4	X	8,1

AFMETING	ART.NR.	EAN
6	2311-6	7340118354125
7	2311-7	7340118354217
8	2311-8	7340118354309
9	2311-9	7340118354392
10	2311-10	7340118354484
11	2311-11	7340118354576

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com