



 TEMPUS 5668

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

COMFORTABELE VEILIGHEIDSSCHOEN MET BOA FIT-SYSTEEM

Ademende, sportieve en comfortabele veiligheidsschoen met groene details, BOA® Fit-systeem, geavanceerde schokdemping met Poron XRD, veiligheidsneus en een flexibele, perforatiebestendige inlegzool van textiel. De beproefde buitenzool heeft een zeer effectief grippatroon en is gemaakt van speciaal nitriëlrubber, voor duurzaamheid.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
• Uitstekende pasvorm • Extra comfortabel • Zeer ademend • Uitstekende schokdemping • Zeer licht • Uitstekende grip	• BOA® Fit System • Laag gewicht • Oliebestendige buitenzool • Antistatische eigenschappen • Watertong • Ventilerende inlegzool • Ergonomisch gevormd • Dubbele schokdempingszones • Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD) • Zacht



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Smal/normaal

VERZAMELING Tempus

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Staal

VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide

INLEGZOOl JALAS 8104 FX2 Pro Slim

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl EVA

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Groen, Wit

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 0.96 kg

NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/II/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



Oliebestendige
buitenzool



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothon
schokdempingssysteem



Stalen neus



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	5668-35	6408487542732
36	5668-36	6408487542787
37	5668-37	6408487542831
38	5668-38	6408487542886
39	5668-39	6408487542930
40	5668-40	6408487542985
41	5668-41	6408487543036
42	5668-42	6408487543081
43	5668-43	6408487543135
44	5668-44	6408487543180
45	5668-45	6408487543234
46	5668-46	6408487543289
47	5668-47	6408487543333
48	5668-48	6408487543388

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com