



Voor vochtige en natte omgevingen waarin comfort en goede grip nodig zijn. Speciaal voor de visserijsector.

**TEGERA® 8162**



Meer informatie

**DE BESTE PARTNER VOOR VISSERS - BLAUW**

Een zeer duurzame, 1,3 mm/51 mil handschoen van natuurlatex met een hoog beschermingsniveau en goede flexibiliteit. De katoenen voering zorgt voor comfort en het patroon op de handen geeft een bijzonder goede grip. De handschoenen zijn extra lang en verkrijgbaar in twee kleuren, blauw en oranje. Voor oranje, kies 8163.

**EIGENSCHAPPEN**

- Hoog beschermingsniveau
- Duurzaam
- Flexibel
- Goede grip
- Comfortabel

**KENMERKEN**

- Waterdicht
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Weerstaat contacthitte tot 250°C
- Voorgebogen vingers
- Water- en olieafstotend

VOORKOMT RISICO OP

Hitteverwondingen, aanraking met damp, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, natte omgevingen, omgevingen met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Vissen, werk in de visindustrie, werkzaamheden met voeding, werkzaamheden met levensmiddelen, hete werkzaamheden, marinewerk

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Food processing

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden, Chemisch bestendige handschoenen - Algemene bescherming, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

DIKTE 1.3 mm

VOERING Volledig gevoerd

VOERINGSTOF Katoen, Interlock

LENGTE 350 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Gekreukeld grippatroon

KLEUR Blauw

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Volledig gedompeld

DOMPELMATERIAAL Latex

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Katoen

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Natuurlatex

NALEVING

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

KENMERKEN



Winddicht



Waterdicht



Algemene bescherming

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

| Geteste chemische stof | A   | K    | L   | P    | T     |
|------------------------|-----|------|-----|------|-------|
| Permeatieniveau        | 3   | 6    | 3   | 6    | 6     |
| degradatie %           | 9,5 | -5,3 | 3,4 | -0,2 | -21,7 |

| AFMETING | ART.NR. | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 7        | 8162-7  | 7340118400471 |
| 8        | 8162-8  | 7340118400624 |
| 9        | 8162-9  | 7340118400778 |
| 10       | 8162-10 | 7340118400921 |
| 11       | 8162-11 | 7340118401072 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com