



Voor vochtige en natte omgevingen waarin comfort en goede grip nodig zijn. Speciaal voor de visserijsector.

TEGERA® 8163



Meer informatie

DE BESTE PARTNER VOOR VISSERS - ORANJE

Een zeer duurzame, 1,3 mm/51 mil handschoen van natuurlatex met een hoog beschermingsniveau en goede flexibiliteit. De katoenen voering zorgt voor comfort en het patroon op de handen geeft een bijzonder goede grip. De handschoenen zijn extra lang en verkrijgbaar in twee kleuren, oranje en blauw. Voor blauw, kies 8162.

EIGENSCHAPPEN

- Flexibel
- Duurzaam
- Goede grip
- Comfortabel

KENMERKEN

- Waterdicht
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Weerstaat contacthitte tot 250°C
- Voorgebogen vingers
- Olie- en vetbestendig

VOORKOMT RISICO OP

Hitteverwondingen, aanraking met vocht, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Natte omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Vissen, werk in de visindustrie, werkzaamheden met voeding, werkzaamheden met levensmiddelen, hete werkzaamheden, marinewerk, sanitair

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Food processing

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden, Chemisch bestendige handschoenen - Algemene bescherming, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

DIKTE 1.3 mm

VOERING Volledig gevoerd

VOERINGSTOF Katoen, Interlock

LENGTE 350 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Gekreukeld grippatroon

KLEUR Oranje

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELING Volledig gedompeld

DOMPELMATERIAAL Latex

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Katoen

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Natuurlatex

NALEVING

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020 X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018 3131X

EN ISO 21420:2020

FDA compliant material

KENMERKEN



Winddicht



Waterdicht



Algemene bescherming

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	A	K	L	P	T
Permeatieniveau	3	6	3	6	6
degradatie %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-21,7

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	8163-7	7340118401256
8	8163-8	7340118401409
9	8163-9	7340118401553
10	8163-10	7340118401706
11	8163-11	7340118401850

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com